

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
GÜVENLİK ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Çalışma Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
8	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
9	Telefon	Telsiz özelliğine sahip olmalıdır.	1
10	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
11	Ziyaretçi defteri	Siyah, suni deri kaplı 40x50 boyutlarında olmalıdır.	1
12	Saat	Duvar tipi olmalıdır.	1
13	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren, şekilde olmalıdır.	2
14	Telsiz	Açık alanda 300 m, kapalı alanda 50 m çekebilmelidir.	2
15	Telsiz	Kulaklık tipi, mikrofonlu, güncel olmalıdır	2
16	Dedektör	El tipi, güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	2
17	Dedektör	Kapı tipi, güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	1
18	Trafik Önleyici Ekipman	Güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	1
19	Taşınabilir Bariyer Sistemi	Güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	4
20	Otomatik Bariyer	Güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	1
21	Güvenlik Şeridi	Güvenlik farkındalık eğitimi gereklerini karşılamalıdır.	1
22	Çöp Kutusu	Metal, ayak pedallı olmalıdır.	1
23	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
24	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
25	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
26	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
27	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
28	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	1
29	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
30	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
31	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
32	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
33	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
34	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
35	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	
36	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
37	Yağmurluk	Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyester olmalıdır.	1
38	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
KONSİYERJ			
1	Konsiyerj Deski	Ahşap olmalıdır.	1
2	Valiz Taşıma Arabası	Hareketli, pirinç ve katlanır olmalıdır.	2
3	Elbise Taşıma Arabası	Hareketli, boruları pirinç yeri halı kaplama olmalıdır.	2
4	Etiketleme Makinesi	Yedek etiketi bulundurulmalıdır.	1
5	Üniforma	Alan uygun kullanışlı uluslararası standarda uygun olmalıdır.	4
6	Anahtar Kutusu	Cam kapaklı ve metal olmalıdır.	1
7	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
8	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
9	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
10	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
11	Yağmurluk	Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyester olmalıdır.	1
12	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
13	Çöp Kutusu	Metal, ayak pedallı olmalıdır.	1
14	Telsiz	Açık alanda 300 m, kapalı alanda 50 m çekebilmelidir.	2
15	Telsiz	Kulaklık tipi, mikrofonlu, açık alanda 300 m, kapalı alanda 50 m çekebilmelidir.	2
16	Şerit Bariyer	Siyah boyalı, şerit kısmı kırmızı, birbirine eklenebilir özellikte olmalıdır.	4
17	Pirinç Bariyer	Protokol bariyeri, şeritleri kırmızı kadife kaplı olmalıdır.	4
18	İlan Panosu	Elde taşınabilir, LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
24	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
25	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
26	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	
ÖN BÜRO (RESEPSİYON)			
1	Resepsiyon Deski	Ahşap, ergonomik ve sade olmalıdır.	1
2	Resepsiyon Tabelası	Sade ve dekorasyona deske uygun olmalıdır.	1
3	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
4	Yazıcı	Renkli, lazer, belgegeçer, tarayıcı, fotokopi özellikli olmalıdır.	1
5	Fatura Yazıcısı	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
6	Ofis Yazılımı	Çok kullanıcı ve güncel sürüm olmalıdır.	1
7	Ağ İzleme Yazılımı	Ağ üzerindeki bilgisayarları denetleme ana bilgisayardan müdahale etme özelliği olmalıdır.	1
8	Otel Otomasyon Programı	Bütün departmanları kapsayacak nitelikte olmalı	1
9	Bilgisayar Ses Sistemi	En az 10 +1 olmalıdır.	1
10	Anahtar Kartı Sistemi ve Kartları (Anahtar kodlama)	60 odalı kart iptal ve yenileme özelliğine sahip olmalıdır.	1
11	Dokunmatik, Doorbell Set	Teknolojisi yeni , güncel olmalıdır.	1
12	Oda Enerji Kontrol Ünitesi	Dayanıklı, sağlam kasa, klima kontrollü olmalıdır.	60
13	Ağ Cihaz Kabini	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
14	Bağlantı Paneli	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
15	Kesintisiz Güç Kaynağı	10 KkVA ups olmalıdır.	1
16	Monitör Çoklayıcı	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	4
17	POS Cihazı	Yazar kasalı, teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
18	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
19	Para Kasası	Dijital şifreli	4
20	Dünya Saatları Panosu	Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
21	Döviz Kurları Panosu	Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
22	Oda Fiyat Listesi Panosu	LED ışıklı, bilgisayar kumandalı olmalıdır.	1
23	Evrak Dolabı	Rafı ve kapaklı olmalıdır.	2
24	Kasa	Kilitli, çekmeceli ve çelik gövdeli, büro tipi olmalıdır.	1
25	Para Kontrol Kalemi		10
26	Telsiz ve Donanımı	LCD ekranlı batarya sarj sayacı özellikli standart ve öncelikli kanal tarama tuş kilidi olmalıdır.	20
27	Zil	Pirinç veya gümüş olmalıdır.	1
28	Tarih ve Zaman Kaşesi		2
29	Folio Havuzu	Çok bölmeli, metal veya plastik olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
30	Desk Üzeri Broşür ve Kartvizit Standı	Şeffaf, mika olmalıdır.	2
31	Ayaklı Afiş ve Broşür Standı	Şeffaf, mika olmalıdır	1
32	Askılı Yönlendirme Panoları	Şeffaf, mika olmalıdır	20
33	Desk Sümeni ve Kalem	Deri olmalıdır.	1
34	Çöp Kutusu	Metal, ayak pedallı ve geri dönüşüm ayrımlı olmalıdır.	1
35	Döviz Kontrol Cihazı	Para çeşitlerini ayırabilen özellikte olmalıdır.	1
36	Tarayıcı (Scanner)	Güncel, otomasyona bilgileri aktarabilme özelliğine sahip olmalıdır.	1
37	Ön Büro Personel Kıyafeti	Kullanışlı uluslararası standartta olmalıdır.	4
38	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
39	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
40	Çantalı İlk Yardım Seti	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.	1
41	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
42	Ekranlı Araçlar	Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
43	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
44	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
45	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
46	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
47	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
48	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
49	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
50	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
51	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
52	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
53	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	
MÜDÜR YARDIMCISI ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar, üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon		1
11	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal, ayak pedallı olmalıdır.	1
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
15	İlk Yardım Dolabı	RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır.	1
16	İlk Yardım Malzemesi	Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik bandaj, yara bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, makas, termometre, oksijenli su olmalıdır.	4
19	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
20	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
21	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
24	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
25	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
26	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
KONAKLAMA SEYAHAT ALAN ŞEFİ ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar ve üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
11	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedallı olmalıdır.	1
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
15	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
16	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALAN ŞEFİ ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar, üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
11	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal, ayak pedallı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
15	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
16	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
SAYMAN ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar ve üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
11	Para Kontrol Makinesi	Para sayma sahte para ayırt etme özellikli olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedalı olmalıdır.	1
13	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
15	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
16	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
17	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
USTA ÖĞRETİCİ ODASI			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar ve üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
11	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedalı olmalıdır.	1
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
15	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı, İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
16	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
SİSTEM ODASI			
1	Güvenlik Kamera Sistemi	Teknolojisi yeni, güncel, 30 tane kamera ve kayıt cihazı dâhildir olmalıdır.	1
2	Telefon Santrali	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
3	Yangın Alarm Sistemi	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
4	İnternet Sistemi	Kablosuz verici, idareci odalarına kablolulu internet, modem, anahtar (swich) içermelidir.	1
5	Müzik Yayını Sistemi	Donanımı güncel olmalıdır.	1
6	Güvenlik Donanım ve Yazılımı	T.C. ve telefon Numarası ile Wi-fi şifresi üreten olmalıdır.	1
7	Antivirüs Programı	Çok kullanıcı olmalıdır.	1
8	Parmak İzi Okuyucu	Rölesiz& cam, Şift, Mf olmalıdır.	1
9	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
10	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
11	Duman Tahliye Aspiratörü	Kaset tipi, dışı parmaklıklı olmalıdır.	1
12	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
13	Havalandırma Sistemi	Lokal havalandırma sistemi, kirleticiyi kaynağında yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip olmalıdır.	1
14	Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
15	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
16	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	4
17	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
18	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
19	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
20	Elektrikçi Bara ve Hat Topraklama Seti	Sistem üzerindeki statik enerjiyi toprağa aktarma özelliğine sahip olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
24	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
25	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
26	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
27	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
EMANET ODASI			
1	Raf	Metal, ayarlanabilir olmalıdır.	5
2	Kayıp Eşya Dolabı	Kilitli, raflı ve çelik olmalıdır.	1
3	Masa	Ahşap olmalıdır.	1
4	Etiketleme Makinesi	Yedek etiketi bulundurulmalı ve teknolojisi güncel olmalıdır.	2
5	Çöp Kovası	Paslanmaz çelik ve ayak pedalı olmalıdır.	1
6	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
7	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
8	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
SÜİT ODA			
1	Baza	Çift kişilik, ahşap, kumaş veya deri kaplı olmalıdır.	3
2	Yatakbası	Çift kişilik, ahşap veya deri olmalıdır.	3
3	Komidin	Ahşap olmalıdır.	6
4	Berjer Koltuk	Kumaş kaplı olmalıdır.	6
5	Makyaj Masası	Kapaklı, çekmeceli, mini bar dolaplı olmalıdır.	3
6	Makyaj Masası Aynası	Kenarları bizuteli veya çerçevesi olmalıdır.	3
7	Puf	Kumaş kaplı olmalıdır.	3
8	Bagaj Sehpası	Ahşap olmalıdır.	3
9	Elbise Dolabı	Genişliği en az 120 cm, ahşap, kapaklı olmalıdır.	3
10	Oturma Gurubu	Biri yatak olabilen üçlü, ikisi tekli koltuk olmalıdır.	3
11	Orta Sehpa	Ahşap olmalıdır.	3
12	Kucuk Sehpa	Ahşap olmalıdır.	6
13	Çalışma Masası	Ahşap olmalıdır.	3
14	Mini Bar	Absorbe sistemli, blok kapılı olmalıdır.	1
15	Televizyon	LCD,70 ekran, USB girişli duvara monteli olmalıdır.	1
16	Telefon	Telsiz olmalıdır.	3
17	Ayaklı Aydınlatma Aracı	Ayaklı ve metal olmalıdır.	1
18	Masa Lambası	Gözü yormayan aydınlatma özelliği olmalıdır.	1
19	Havalandırma Ünitesi/Klima	Zaman ayarlı ve nemlendirmeli olmalıdır	3
20	Dolap Kasası	Kolay programlanabilir, çelik gövdeli, dijital şifreli olmalıdır.	3
21	Çay/Kahve Makinesi	Elektrikli olmalıdır.	3
22	Vazo	Porselen olmalıdır.	3
23	Bardak	Cam ve ayaklı olmalıdır.	6
24	Çay Fincanı/Kaşığı	Porselen olmalıdır.	6
25	Dilsiz Uşak	Ahşap olmalıdır.	3
26	Havlü Askısı	Metal, çift kancalı olmalıdır.	6
27	Çöp Kovası	Kapaklı paslanmaz çelik ayak pedalı olmalıdır.	6
28	Tuvalet Fırçası Seti	Duvara monteli, kapaklı ve paslanmaz çelik olmalıdır.	3
29	Tuvalet Kağıtlığı	Kapaklı paslanmaz ve çelik olmalıdır.	3
30	Banyo Dolabı	Ahşap kapaklı, üzeri su geçirmeyen kaplamalı olmalıdır.	3
31	Ayna	LED'li, mafsallı büyük boy olmalıdır.	3
32	Destekli Raf Havluluk	Banyo içi çelik duvara monteli olmalıdır.	3
33	Duş İçi Köşe Süngerlik	15x15 ölçüsünde olmalıdır.	3
34	Sabunluk	Metal olmalıdır.	3
35	Diş Fırçası	PCV, beyaz renkli olmalıdır.	3
36	Saç Kurutma Makinesi	1350W beyaz olmalıdır.	3
37	Karşılama Tepsisi	Ahşap/bölmeli olmalıdır.	3
38	Çift Kişilik Yatak	Ortopedik olmalıdır.	3

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
39	Yatak Koruyucu (Alez)	Su geçirmez olmalıdır	3
40	Perde	Kumaş ve dekorasyona uygun olmalıdır.	3
41	Tül	Düz tül olmalıdır.	3
42	Halı	800 gr/m2 5.5mm kalınlıkta antistatik,antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalıdır.	100
43	Çift Kişilik Yatak Örtüsü	Kolay temizlenebilen, astarlı dekorasyona uyumlu olmalıdır.	3
44	Yatak Şalı	Kumaş, kolay temizlenebilir ve dekorasyona uyumlu olmalıdır.	3
45	Nevresim Takımı	Beyaz çift kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalıdır.	6
46	Yastık Alezi	Kapitone pamuklu olmalıdır.	12
47	Yastık	Mikrofiber silikon, 50x70 cm olmalıdır.	12
48	Pike	Karo kapitone, 30/2 ring iplik olmalıdır.	2
49	Yorgan	Mikrofiber olmalıdır.	1
50	Bornoz	Optik beyaz, bukle, 380 gr/m² olmalıdır.	2
51	Havlu	Küçük boy, optik beyaz 30x50 16/1 ring iplik, 75g olmalıdır.	2
52	Ayak Havlusu	Optik beyaz, 300 g olmalıdır.	1
53	Makyaj/Traş Havlusu	Optik beyaz, 30x30 16/1 ring iplik, 60 g olmalıdır.	2
54	Seccade	Kibleyi gösteren tespihli set olmalıdır.	1
55	Mini Sabun	15 g, tek renk ve baskılı kutulu olmalıdır.	1
56	Banyo Köpüğü	25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
57	Şampuan	25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
58	Vücut Losyonu	25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
59	Saç Kremi	25 ml, tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
60	Duş Bonesi	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
61	Makyaj Pamuğu	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
62	Kulak Temizleme Çubuğu	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
63	Dikiş Seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
64	Törpü	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
65	Tarak	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
66	Traş Seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
67	Diş seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
68	Kibrit	10/14 çöplü olmalıdır.	1
69	Terlik	Çift kat havlu terlik olmalıdır.	1
70	Hijyen Poşeti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
71	Çamaşır Poşeti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
72	Klozet Bandı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
73	Ayakkabı Cila Süngeri	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
74	Ayakkabı Çekeceği	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
75	Ayakkabı Bezi	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
76	Bardak Altlığı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
77	Bardak Kapağı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
78	Kapaklı Oda Sümeni	Deri olmalıdır.	3
79	Tükenmez Kalem	Tek renk, logo baskılı olmalıdır.	6
80	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
81	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
82	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
83	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
84	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
85	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
86	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
STANDART ODA			
1	Baza	Tek kişilik, sağlam ergonomik, istenildiğinde birleştirilebilir olmalıdır.	112
2	Yatakbaşı	Bütün iki yatağı kapsayacak boyutta olmalıdır.	56
3	Komidin	Ahşap yatakbaşı ile uyumlu olmalıdır.	112

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
4	Berjer Koltuk	Ergonomik dekorasyonla uyumlu olmalıdır.	112
5	Makyaj Masası	Kapaklı, çekmeceli, mini bar dolaplı olmalıdır.	56
6	Makyaj Masası Aynası	Kenarları bizuteli veya çerçeveli olmalıdır.	56
7	Puf	Kumaş kaplı olmalıdır.	56
8	Bagaj Sehpa	Ahşap olmalıdır.	56
9	Gardrop	Genişliği en az 120 cm ve ahşap olmalıdır.	56
10	Küçük Sehpa	Ahşap olmalıdır.	56
11	Mini Bar	Absorbe sistemli, blok kapılı olmalıdır.	56
12	Televizyon	LCD,70 ekran, USB girişli olmalıdır.	56
13	Telefon	Telsiz olmalıdır.	56
14	Ayaklı Aydınlatma Aracı	Beyaz ışıklı olmalıdır.	56
15	Havalandırma Ünitesi/Klima	Oda nemlendiricili ve güçlü olmalıdır.	56
16	Dolap Kasası	Kullanışı kolay, güvenilir, dijital şifreli olmalıdır.	4
17	Çay/Kahve Makinesi	Elektrikli güvenilir olmalıdır.	1
18	Vazo	Porselen olmalı çiçek canlı olmalıdır.	1
19	Bardak	Cam, ayaklı su bardağı olmalıdır.	56
20	Çay Fincanı/Kaşığı	Porselen altlıklı takım olmalıdır.	56
21	Dilsiz Uşak	Ahşap olmalıdır.	56
22	Havlu Askısı	Metal çift kancalı olmalıdır.	56
23	Çöp Kovası	Metal ve ayak pedalı olmalıdır.	56
24	Tuvalet Fırçası Seti	Duvara takılmaya uygun, kapaklı, paslanmaz çelik olmalıdır	56
25	Kâğıtlık	Tuvalet için kapaklı, paslanmaz çelik olmalıdır	56
26	Banyo Dolabı	Ahsap kapaklı, üzeri su geçirmeyen kaplamalı olmalıdır.	56
27	Ayna	LED'li, mafsallı, büyük boy olmalıdır.	56
28	Destekli Raf Havluluk	Banyo içi çelik duvara monteli olmalıdır.	56
29	Duş İçi Köşe Süngerlik	15x15 ölçülerinde olmalıdır.	56
30	Sabunluk	Metal gözenekli olmalıdır.	56
31	Diş Fırçalık	PVC, beyaz renkli olmalıdır.	56
32	Saç Kurutma Makinesi	1350 W beyaz olmalıdır.	56
33	Karşılama Tepsisi	Ahşap/bölmeli olmalıdır.	56
34	Yatak	Tek kişilik ve ortopedik olmalıdır.	156
35	Alez	Çift kişilik ve su geçirmez olmalıdır	60
36	Alez	Tek kişilik su geçirmez olmalıdır	156
37	Perde	Kumaş ve dekorasyona uygun olmalıdır.	56
38	Tül	Düz tül olmalıdır.	56
39	Jaluzi	25 mm kalınlığında ve beyaz olmalıdır.	56
40	Halı	800 g/m² 5.5 mm kalınlıkta, antistatik, antibakteriyel antialerjenik dekorasyona uygun olmalıdır.	1800
41	Yatak Örtüsü	Tek kişilik, kolay temizlenebilen, astarlı, dekorasyona uygun olmalıdır	112
42	Yatak Örtüsü	Çift kişilik, kolay temizlenebilen, astarlı, dekorasyona uygun olmalıdır	40
43	Yatak Şalı	Kolay temizlenebilir ve renk uyumu olmalıdır.	112
44	Nevresim Takımı	Beyaz tek kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalıdır.	224
45	Nevresim Takımı	Beyaz çift kişilik, pamuklu-saten yollu 83 tel olmalıdır.	60
46	Yastık Koruyucu (Alezi)	Kapitone pamuklu olmalıdır.	448
47	Yastık	Mikrofiber silikon 50x70 cm olmalıdır.	448
48	Pike	Karo kapitone, 30/2 ring iplik olmalıdır.	224
49	Yorgan	Mikrofiber olmalıdır.	160
50	Havlu	Büyük boy ve optik beyaz olmalıdır.	224
51	Havlu	Küçük boy, optik beyaz, 30x50 16/1 ring iplik, 75 g olmalıdır.	224
52	Ayak Havlusu	Optik beyaz, 300 g olmalıdır.	112
53	Makyaj/Tıraş Havlusu	Optik beyaz, 30x30 16/1 ring iplik, 60 g olmalıdır.	224
54	Seccade	Kibleyi gösteren tespihli set olmalıdır.	56
55	Mini Sabun	15 g, tek renkve baskılı kutulu olmalıdır.	1
56	Banyo Köpüğü	25 ml, tek renkve logo baskılı olmalıdır.	1
57	Şampuan	25 ml, tek renkve logo baskılı olmalıdır.	1
58	Vücut Losyonu	25 ml, tek renkve logo baskılı olmalıdır.	1
59	Saç Kremi	25 ml, tek renkve logo baskılı olmalıdır.	1
60	Duş Bonesi	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
61	Makyaj Pamuğu	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
62	Kulak Temizleme Çubuğu	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
63	Dikiş Seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
64	Törpü	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
65	Tarak	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
66	Tıraş Seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
67	Diş seti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
68	Kibrit	10/14 çöplü olmalıdır.	1
69	Terlik	Çift kat havlu terlik olmalıdır.	1
70	Hijyen Poşeti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
71	Çamaşır Poşeti	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
72	Klozet Bandı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
73	Ayakkabı Cila Süngeri	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
74	Ayakkabı Çekeceği	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
75	Ayakkabı Bezi	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
76	Bardak Altlığı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
77	Bardak Kapağı	Tek renk ve logo baskılı olmalıdır.	1
78	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
79	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
80	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
81	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
82	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
83	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
84	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
KÜTÜPHANE			
1	Kütüphane	Rafli ve ahşap olmalıdır.	1
2	Koltuk	Deri -ahşap olmalıdır.	6
3	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	3
4	Çalışma Masası	Ahşap olmalıdır.	1
5	Köşe Lambası (lambader)	Doğal aydınlatmalı olmalıdır.	1
6	Gazetelik/Dergilik	Ahşap olmalıdır.	1
7	Çöp Kutusu	Kapaklı paslanmaz celik ayak pedallı olmalıdır	1
8	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
9	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
10	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
ÇALIŞMA ODASI			
1	Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	3
2	Sandalye	Ergonomik olmalıdır.	3
3	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
4	Çalışma Masası	Bilgisayara uygun, ahşap ve çekmeceli olmalıdır.	2
5	Çalışma Koltuğu	Kolçaklı, sabit, metal gövdeli kumaş kaplamalı olmalıdır.	2
6	Masa Lambası	Beyaz ışıklı gözü yormayan özellikte olmalıdır.	2

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
7	Yazıcı	Lazer olmalıdır.	1
8	Çöp Kovası	Kapaklı, paslanmaz çelik ve ayak pedallı olmalıdır.	1
9	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
10	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
LOBİ			
1	Koltuk Takımı	Ergonomik, dekorasyona uygun, kolay temizlenebilen, ahşap kumaş kaplı olmalıdır.	6
2	Orta Sehpa	Ahşap olmalıdır.	6
3	Köşe Sehpa	Ahşap olmalıdır.	12
4	Televizyon	LED, TV 4K 165 ekran olmalıdır.	1
5	Canlı Çiçek		6
6	Ayakkabı Cila Makinesi	Fotoselli olmalıdır.	1
7	Bilgilendirme Yönlendirme Panoları	Taşınabilir olmalıdır.	2
8	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
9	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet spreylans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
10	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
11	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
12	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	1
ÇAMAŞIRHANE			
1	Çamaşır Yıkama-Sıkma Makinesi	Elektrikli, kapasitesi 40 kg/sf, hacim 400 l, sıkma gücü 360 W olmalıdır.	1
2	Çamaşır Kurutma Makinesi	Elektrikli, kapasitesi 40kg/sf, hacim 800l olmalıdır.	1
3	Çamaşır Arabası	PVC, tekerlekli, 270 l olmalıdır.	6
4	Ayarlı İstif Rafı	1830x460x1600 cm ve krom 4 sıralı olmalıdır.	5
5	Hareketli Çalışma Tezgâhı	1850x800x850 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
6	Çamaşırhane Şefi Masası	Nemli ortama dayanıklı, çekmeceli olmalıdır	1
7	Bilgisayar	Program yazılımı güncel olmalıdır.	1
8	Telefon	Telsiz olmalıdır	1
9	Şef Koltuğu	Deri, tekerlekli olmalıdır	1
10	Koltuk	Deri olmalıdır	2
11	Sehpa	Nemli ortama dayanıklı olmalıdır	1
12	Saat	Duvar tipi olmalıdır.	1
13	Ütü	Silindir, capı 60 cm olmalıdır.	1
14	Pres Ütü	60 parça/ saat ve kendinden kazanlı olmalıdır.	1
15	Çamaşır Makinesi	Ev tipi, 8 kg A plus, 1200 sıkma devir hızı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
16	El Ütüsü	Buhar kazanlı olmalıdır.	1
17	Ütü Masası	Üzeri kalın süngerli, sağlam yanmaz kumaşlı olmalıdır.	5
18	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
19	Çöp Kovası	3'lü ayrımlı kutulu olmalıdır.	1
20	Dikiş Makinesi	Masa üstü motorlu olmalıdır.	1
21	Leke Çıkarma Cihazı	Ergonomik olmalıdır.	1
22	Kuru Temizleme Makinesi	En fazla 8 kg kapasiteli ve otel tipi olmalıdır.	1
23	Malzeme Dolabı	Kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
24	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı	Makinelere planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.	15
25	Çizme	Lastik çizme olmalıdır.	25
26	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	50
27	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
28	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
29	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
30	Eldiven	Kimyasallara karşı koruyucu eldiven, asitler, kostikler ve solventler ile çalışırken emme ve ayırma özelliği olmayıp paket hâlinde olmalıdır.	25
31	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
32	Güvenlik Bilgi Formu	Kimyasal güvenlik bilgi formu olmalıdır.	1
33	Havalandırma Sistemi	Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirlenmelerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmelidir.	1
34	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi	Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.	1
35	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	1
36	Malzeme Dolabı	Kimyasal malzeme dolabı; kimyasalların depolanmasına uygun, tepkime ve reaksiyon vermeyecek özellikte Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği'ne uygun özellikte olmalıdır.	1
37	Maske	Göz ve yüz koruma maskesi, endüstriyel ve mekanik tehlikelere karşı koruma özellikli olmalıdır.	1
38	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	2
39	Topraklama Tesisatı	Atölye ve laboratuvarların topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	
40	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
41	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
42	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	100
43	Atel	Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler, şişme kol, bacak ateli olmalıdır.	1
44	Ayakkabı	İş ayakkabısı; kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
45	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	100
46	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
47	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
48	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
49	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
50	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
51	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
52	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
53	Göz Duşu	Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalıdır.	1
54	Göz Duşu Solüsyonu	Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasının engeller nitelikte olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
55	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
56	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
57	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	4
58	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
59	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
60	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
61	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
62	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
63	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
64	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
65	Acil Stop Butonu	Her deney setinin üzerinde ve çalışan sayısı kadar olmalıdır.	1
KAT OFİSİ			
1	Çerçeve Takımı (3'lü)	Atatürk Resmi, İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe olmalıdır.	1
2	Dosya Dolabı	Ahşap, kilitli, cam kapaklı ve raflı olmalıdır.	1
3	Kişisel Dolap	Ahşap, kilitli, raflı ve askılı olmalıdır.	1
4	Koltuk	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
5	Masa	Ahşap, L tipi ve etejerli olmalıdır.	1
6	Masaüstü Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
7	Misafir Koltuğu	Kolçaklı, ergonomik ve standart olmalıdır.	1
8	Pano	Mantar üzeri kumaş kaplı olmalıdır.	1
9	Sehpa	Ahşap olmalıdır.	1
10	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
11	Yazıcı	Lazer ve çok fonksiyonlu olmalıdır.	1
12	Çöp Kutusu	Metal ayak pedallı olmalıdır.	1
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	İstif Rafı	200x180 MDF olmalıdır.	15
15	Temizlik Gereçleri Dolabı	Siyah boyalı, şerit kısmı kırmızı, birbirine eklenebilir özellikte olmalıdır.	12
16	Çalışma Masası	Protokol bariyeri, şeritleri kırmızı kadife kaplı olmalıdır.	4
17	Kat Arabası	LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
18	Çift Kovalı Presli Genel Alan Temizlik Arabası	LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
19	Cam Temizleme Araçları Takımı	Metal cam sil, cam kazıma aparatı, cam peluş aparatı, süngerli cam sil, cam peluş mobu, cam jileti, teleskobik uç bulunmalıdır.	12
20	Düşme Korumucusu	KKD Yönetmeliği'ne uygun, bel tipi emniyet kemeri olmalıdır.	12
21	Çöp Ayırma Ünitesi	3 ayrı iç kovalı, kilitli kapak olmalıdır.	18
22	Kuru Tip Vakum Makinesi	Otel tipi, sağlam gövde, yüksek emiş gücü olmalıdır.	6
23	Cila Makinesi	Ergonomik ve kilit sistemli olmalıdır.	1
24	Yer Temizleme Araç Gurubu	Lastikli paspas, sert fırça, yumuşak fırça, nemli moplar olmalıdır.	30
25	Halı Yıkama Süpürgesi	Otel tipi sağlam gövde, yüksek emiş gücü ve baharlı olmalıdır.	2
26	Çamaşır Askısı	Paslanmaz olmalıdır.	3
27	Çamaşır Toplama Arabası	Kirli Çamaşır için 3'lü torbalı olmalıdır	6
28	Çamaşır Servis Arabası	Temiz için ergonomik olmalıdır.	6
29	Temizlik Kutusu	Plastik bölmeli olmalıdır.	12
30	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
31	Katlanır Yatak	Güvenlikli ve ergonomik olmalıdır.	30
32	Zemin Temizleme Otomatı	Vakum gücü yüksek olmalıdır.	1
33	Halı Yıkama Makinesi	Vakum gücü yüksek, 30/30 l temiz-kirli su kapasiteli olmalıdır.	1
34	Bebek Karyolası	Güvenli olmalıdır	3
35	Bebek Yatağı	Antialerjik ortopedik olmalıdır.	3
36	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	100
37	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
38	Ecza Dolabı	Duvara monte edilebilir, kapaklı, en az dört raflı ve 60*50*20 cm boyutunda olmalıdır.	1
39	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	100
40	Atel	Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler, şişme kol, bacak ateli olmalıdır.	1
41	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
42	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	100
43	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
44	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
45	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
46	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
47	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
48	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
49	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	1
50	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
51	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
52	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
53	Göz Duşu Solüsyonu	Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalıdır.	1
54	Göz Duşu	Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalıdır.	1
55	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
56	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	1
57	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	1
58	Yalıtılmış Kurtarma Çubuğu	Tehlikeli alandan zarar görmüş kişileri güvenli alana çekmeye yarayan neme, rutubete ve suya karşı kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.	1
59	Yangın Söndürme Battaniyesi	Yangın başlarken önleme amacına uygun olmalıdır.	1
60	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
61	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
62	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
63	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
64	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
65	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
66	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
TEMİZLİK GEREÇLERİ DEPOSU			
1	Masa	Çekmeceli ve ergonomik olmalıdır.	1
2	Sandalye	Ergonomik olmalıdır.	2
3	Raf	Ergonomik, metal veya ahşap, ayarlanabilir olmalıdır.	2
4	Dozajlama Başlığı	Ayarlanabilir olmalıdır.	15
5	Temizlik Gereci Ayırma Kapları	Plastik ve etiketli olmalıdır.	1
6	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
7	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
8	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
9	Dezenfektan Solüsyonu	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
10	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
11	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
12	Dezenfektan	El ve cilt için 1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
13	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
14	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
15	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	
16	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	
17	Göz Duşu	Göz-yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalıdır.	1
18	Göz Duşu Solüsyonu	Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalıdır.	1
19	Takım Çantası	Led ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
20	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
21	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
22	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
23	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
24	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
25	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
26	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
27	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
28	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
29	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
ÜRÜN GİRİŞ MAL KABUL			
1	Yük Taşıma Arabası	60*80 cm ölçülerinde ve paslanmaz çelik olmalıdır.	2
2	Tartım Baskülü	600 kg, 70x80 cm, platform olmalıdır.	1
3	Evyeli Tezgâhı	1G3 perdeli, 70*70 ölçülerinde ve paslanmaz çelik olmalıdır.	1
4	Çalışma Tezgâhı	Taban rafsız, sırtlı, 160*70 ölçülerinde olmalıdır.	1
5	Soğuk Oda	Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 80 mm ,poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	3
6	Deep Freeze Odası	Panel split tip, -22/-18 °C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 120 mm , poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	2
7	Ağırlık Kaldırma Bel Kemer	CE standartlarına uygun olmalıdır.	1
8	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
9	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	100
10	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
11	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
12	Bone	100 adet içecek kutularda olmalıdır.	100
13	Depo Montu	Uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.	2

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
14	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	2
15	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	2
16	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
17	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
18	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
19	Eldiven	İş eldiveni, ısıya, aside dayanıklı içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalıdır.	100
20	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	4
21	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	1
22	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
23	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
24	Çöp Kovası	3 lü ayrımlı kutulu olmalıdır.	1
25	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
26	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
27	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
28	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
29	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
30	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
31	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
32	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
33	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
34	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
PERSONEL MUTFAK VE YEMEKHANESİ			
1	Kuvert Ünitesi	Tabak kaydırma standlı, 70*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
2	Banket Arabası	Isıtmalı, 11 gn 1/2 kızaklı, 70*74 ölçülerinde olmalıdır.	1
3	Bulaşık Alma Tezgâhı	Sıyırma hunili 165*60 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
4	Bulaşık Yıkama Makinesi	500 t/s durulama pompalı giyotin tip olmalıdır.	1
5	Çalışma Tezgâhı	Ara raflı, sırtlı, 190*70 m, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
6	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı hareketli 190*70 olmalıdır.	2
7	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı 120*70 olmalıdır.	1
8	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı hareketli 160*70 olmalıdır.	1
9	Çöp Kovası Kapaklı	40*40 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
10	Davlumbaz	Duvar tipi, filtreli, 150*150 ölçülerinde olmalıdır.	1
11	Duş Sprej Ünitesi	Spiral başlıklı olmalıdır.	1
12	Elektrikli Fırın	10 tepsili 1/1 gastronom kuvvet uyumlu olmalıdır.	1
13	Evyeli Tezgâhı	1g/1d, sol 3 perdeli, 140*70 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
14	Tabak İstif Arabası	100 tabak kapasiteli, tabak boyutu ayarlanabilir ve katlı olmalıdır.	1
15	Nötr Servis Ünitesi	Ara raflı, 90*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
16	Servis Rafı	90*30 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
17	Sıcak Servis Bankosu	Elektirikli, 150*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
18	Sıcaklık Dolabı	Sırtlı, elektrikli, 190*70 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
19	Tepsi Kaydırma Standı	90*30 cm ve paslanmaz çelik olmalıdır.	1
20	Tepsi Taşıma Arabası	2/1 gastronom kuvvete uygun, 17 raflı, monte olmalıdır.	1
21	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
22	El Yıkama Eviyesi	Oval tip, mekanizmalı, tek giriş, paslanmaz çelik olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
23	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
24	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
25	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
26	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LED'li olmalıdır.	1
27	Aşçı Gömleği	Isiya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
28	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
29	Köpük Sabun Dispenserı	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
30	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
31	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	2
32	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	100
33	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
34	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
35	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
36	Dezenfektan	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda ve el ve cilt için olmalıdır.	1
37	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
38	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
39	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	10
40	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
41	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı, İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
42	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
43	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
44	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
45	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
46	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
47	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
48	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
49	Sıvı Yağ Atık Toplama Kabı	Dayanıklı plastik olmalıdır.	1
50	Çöp Kovası	3'lü ayrımlı kutulu olmalıdır.	1
51	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
SEBZE HAZIRLAMA BİRİMİ			
1	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 100*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
2	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 100*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
3	Çalışma Tezgâhı	Polietilen tablalı, taban rafsız, tek çekmeceli, 120*70 ölçülerinde paslanmaz çelik olmalıdır.	1
4	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 190*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
5	Çalışma Tezgâhı	Ara raflı, sırtlı, 120*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
6	Raf	110*30 paslanmaz çelik duvar rafı olmalıdır.	2
7	El Yıkama Evyesi	Oval tip, mekanizmalı, tek giriş, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
8	Evyeli Tezgâh	3 gözlü, 3 perdeli, 180*70 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
9	Doğrama Makinesi	Sebze doğramaya uygun olmalıdır.	1
10	Steril Bıçak Dolabı	14 bıçak lalabilecek kapasitede olmalıdır.	1
11	Aşçı Gömleği	Isiya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
12	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
13	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LED'li olmalıdır.	1
14	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
15	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
16	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
17	Köpük Sabun Dispenserı	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
18	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
19	Önlük	Plastik ve su geçirmez kumaştan olmalıdır.	4
20	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
21	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
22	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
23	Ayakkabı	İş ayakkabısı; kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
24	Bone	100 adet içecek kutularda olmalıdır.	1000
25	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	1
26	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
27	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
28	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
29	El Feneri		1
30	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
31	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
32	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	1
33	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
34	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
35	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
36	Önlük	PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır.	10
37	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
38	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
39	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
40	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
41	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
42	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
43	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
44	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
45	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
ET-BALIK-TAVUK-HAZIRLAMA BİRİMİ			
1	Balık Hazırlık Tezgâhı	180*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
2	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı 130*70 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
3	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı 90*70 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
4	Çalışma Tezgâhı	Polietilen tablalı, taban rafsız, tek çekmeceli, 160*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
5	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 90*70 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
6	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 160*70 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
7	Çalışma Tezgâhı	Polieilen tablalı, taban rafsız, tek çekmeceli, 160*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
8	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı hareketli 160*70 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
9	Deep Freeze Odası	Panel split tip, -22/-18 C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 120 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş,galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
10	Duş Sprey Ünitesi		1
11	Duvar Rafı	160*30 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
12	Duvar Rafı	130*30 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
13	Duvar Rafı	180*30 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
14	El Yıkama Evyesi	Oval tip, mekanizmalı, tek girişi, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
15	Et Kütüğü Polietilen Tablalı	70*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
16	Evyeli Tezgâh	2 gözlü, 3 perdeli, 120*70 cm ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
17	İstif Rafı	Izgara tablalı, 61*183*183ölçülerinde, paslanmaz, 4 katlı olmalıdır.	9
18	Soğuk Oda	Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 80 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş,galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	2
19	Steril Bıçak Dolabı	14 bıçaklık olmalıdır.	1
20	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
21	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
22	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
23	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
24	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LED'li olmalıdır.	1
25	Aşçı Gömleği	Isıya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
26	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
27	Köpük Sabun Dispenserı	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
28	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
29	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
30	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
31	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
32	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
33	Bone	100 adet içecek kutularda olmalıdır.	1000
34	Depo Montu	Uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.	2
35	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	1
36	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
37	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
38	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
39	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
40	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
41	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
42	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
43	Eldiven	Kesilmez eldiven, çelik telden olmalıdır.	1
44	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
45	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
46	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
47	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	1
48	Önlük	PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır.	1
49	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
50	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
51	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
52	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
53	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	1
54	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
55	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
56	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
57	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
58	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
SICAK MUTFAK			
1	Ara Tezgâh	Dolaplı 40*90 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	4
2	Bain Marie	Dolaplı, elektrikli, 40*90 cm olmalıdır.	2
3	Banket Arabası	Isıtmalı, 11 gn 2/1 kızaklı, 70*74 cm olmalıdır.	3
4	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 160*70 olmalıdır.	2
5	Çalışma Tezgâhı	Dolaplı, 160*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
6	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, hareketli, 160*70 cm olmalıdır.	1
7	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı, sırtlı, 190*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
8	Davlumbaz	Duvar tipi, filtreli, 160*100 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
9	Davlumbaz	Orta tip, filtreli, kutu tip, çift cidar, 450*250 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
10	Davlumbaz	Duvar tipi, filtreli, 400*150 ölçülerinde olmalıdır.	1
11	Davlumbaz Aydınlatması	2*18 Watt, etanj tip olmalıdır.	4
12	Deep Freeze Odası	Panel split tip, -22/-18 C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolguolu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 120 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolguolu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
13	Devrilir Tava	Ventilli, 100 l, 100*90 cm olmalıdır.	1
14	Duvar Rafı	160*30 cm ve paslanmaz çelik olmalıdır.	2
15	Blender	İki kafalı el için olmalıdır.	1
16	El Yıkama Eyesi	Oval tip, mekanizmalı, tek giriş olmalıdır.	1
17	Elektirikli Fırın	20*2/1 olmalıdır.	1
18	Evyeli Tezgâh	2 gözlü, 3 perdeli, 120*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
19	Fritöz	Dolaplı, 4 sepetli, elektrikli, 80*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
20	Grill Plate	Dolaplı, ventilli, düz, 80*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
21	İstif Rafı	Izgara tabla 61*183*183 cm, paslanmaz, 4 katlı olmalıdır.	6
22	Kaynatma Tenceresi	Ventilli, 150 l, 80*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
23	Kuzine	Dolaplı, ventilli, 4 açık ateş, 6,5 kW gücünde, 80*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	2
24	Lavataşlı Izgara	Dolaplı, ventilli, 80*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
25	Makarna Fritözü	Dolaplı, elektrikli, 40*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1
26	Ocak	İkili dolaplı, ventilli, 2*6,5 kW, 40*90 cm ölçülerinde olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
27	Soğuk Hava Odası	Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 80 mm, poliüretan dansitesi 40 kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
28	Tepsi Taşıma Arabası	2/1 gn 17 raflı monte olmalıdır.	1
29	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun, 6-12 kg olmalıdır.	2
30	Çantalı İlk Yardım Seti	Darbelere dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.	8
31	Alet-Makine Bakım ve Takip Kartı	Makinelerin planlı ve plansız bakım çalışmaları bu kartlarla takip edebilme özelliğine sahip olmalıdır.	20
32	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği, onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	40
33	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
34	Eldiven	(İş Eldiveni) Isıya, aside dayanıklı, içi pamuklu ve mekanik çalışmalara uygun kesilme, yırtılma, delinmeye dayanıklı eldiven olmalıdır.	4
35	Eldiven	Kesilmez eldiven, çelik telden olmalıdır.	1
36	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	100
37	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	1
38	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu	İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.	1
39	Kaçak Akım ve Yangın Koruma Rölesi	Ana elektrik panosu ve atölye ve laboratuvarlardaki tüm dağıtım tablolarında kullanılmalıdır.	1
40	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	1
41	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Uyarıcı levha, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	20
42	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	20
43	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	20
44	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	20
45	Sağlık Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
46	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
47	Talimatlar	(Çalışma ve Kullanma Talimatı) İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	20
48	Talimatlar	Hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçleri için olmalıdır.	20
49	Talimatlar	(Yangın Talimatı)Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
50	Topraklama Tesisatı	Atölye ve laboratuvarlarının topraklamaları, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'ne uygunluğu sağlanmalıdır.	1
51	Yangın Algılama ve İhbar Sistemi	Yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim sistemlerini kapsamalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
52	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
53	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
54	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LED'li olmalıdır.	1
55	Aşçı Gömleği	Isıya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
56	Önlük	Kumaş olmalıdır.	6
57	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	6
58	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	5
59	Alev Geri Tepme Emniyet Valfi	Yanıcı gazlar için hortum arasına konulmalıdır.	1
60	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
61	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, battal boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte ve 24'lük kolilerde olmalıdır.	3
62	Ayak Dezenfekte Havuzu		1
63	Depo Montu	Uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.	1
64	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
65	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
66	Duman Tahliye Aspiratörü	Kaset tipi, dışı parmaklıklılı olmalıdır.	1
67	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	5
68	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	5
69	Göz Duşu	Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalıdır.	1
70	Göz Duşu Solüsyonu	Yabancı maddelerin dışarı atılmasını, toz, kir, metal ve ahşap parçacıkların yapışmasını engeller nitelikte olmalıdır.	1
71	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
72	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenser, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
73	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	2
74	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
75	Köpük Sabun Dispenser	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
76	Önlük	Kumaş olmalıdır.	6
77	Taşınabilir Gaz Alarm Cihazı	Gaz kullanımı konusunda, yanıcı, patlayıcı gaz ile ilgili mevzuat ve standart hükümlerine hususlara uygun olmalıdır.	1
78	Tüplerinin Depolanması ve Korunması	Kimyasal gaz tüplerinin depolanması ve korunması, tüpleri tespit aparatı ile duvara sabitleyen metal malzeme olmalıdır.	1
79	Yangın Battaniyesi	Yanmaya dayanıklı teflon kumaştan olmalıdır.	1
80	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
81	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
82	Atel	Kırıklara ilk müdahalede kullanılan malzemeler, şişme kol, bacak ateli olmalıdır.	1
83	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	10
84	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
85	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
86	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
87	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
88	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	10
89	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenme hemen değiştirilmelidir.	10
90	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
91	Yalıtılmış Kurtarma Çubuğu	Tehlikeli alandan zarar görmüş kişileri güvenli alana çekmeye yarayan neme, rutubete ve suya karşı kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.	1
92	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
93	Sıvı Yağ Atık Toplama Kabı	Plastik dayanıklı olmalıdır.	1
94	Geri Dönüşüm Kutusu	3'lü ayrımlı, sert plastik olmalıdır.	1
95	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
96	Acil Stop Butonu	Her deney setinin üzerinde ve çalışan sayısı kadar olmalıdır.	1
SOĞUK MUTFAK			
1	Steril Bıçak Dolabı	14 bıçaklık olmalıdır.	1
2	Aşçı Gömleği	Isıya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
3	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı, 190*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
4	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı, 140*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
5	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı hareketli, 160*70 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
6	Deep Freeze Odası	Panel split tip, -22/-18 C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 120 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
7	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
8	Duvar Rafı	140*30 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
9	Duvar Rafı	120*30 cm, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
10	El Yıkama Evyesi	Oval tip mekanizmalı tek giriş olmalıdır.	1
11	Evyeli Tezgâh	2G3 perdeli 120*70 olmalıdır.	1
12	Evyeli Tezgâh	1G3 perdeli 80*70 olmalıdır.	1
13	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LED'li olmalıdır.	1
14	Gıda Dilimleme Makinesi	25 cm, alüminyum olmalıdır.	1
15	İstif rafı	Izgara tablalı, 61*183*183 cm, paslanmaz, 4 katlı olmalıdır.	6
16	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
17	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
18	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
19	Köpük Sabun Dispenser	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
20	Kuzine	Dolaplı ventilli 4 acık ates 6,5 kW, 80*90 cm olmalıdır.	1
21	Soğuk Hava Odası	Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 80 mm, poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
22	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
23	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
24	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
25	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
26	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
27	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
28	Bone	100 adet içecek kutularda olmalıdır.	100
29	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
30	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	1
31	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
32	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
33	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
34	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
35	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
36	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
37	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
38	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
39	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
40	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenser, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
41	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	4
42	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
43	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
44	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
45	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
46	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	1
47	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
48	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
49	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
50	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
51	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
PASTAHANE			
1	Aşçı Gömleği	Isıya dayanıklı, leke tutmayan, kolay yıkanıp ütülenebilen kumaştan olmalıdır.	6
2	Bain Marie	Dolaplı, ventilli 40*90 cm olmalıdır.	1
3	Buzdolabı	Gastronom uyumlu, çift kapılı, monoblok olmalıdır.	1
4	Çalışma Tezgâhı	Dolaplı 80*70 olmalıdır.	1
5	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı sırtlı 140*70 olmalıdır.	1
6	Çalışma Tezgâhı	Mermer tablalı, tabanı rafsız, tek çekmeceli, 160*80 cm olmalıdır.	1
7	Çalışma Tezgâhı	Taban raflı hareketli, 190*70 cm olmalıdır.	1
8	Çalışma Tezgâhı	Taban rafsız sırtlı, 160*70 cm olmalıdır.	3
9	Çalışma Tezgâhı	Mermer tablalı, tabanı rafsız, tek çekmeceli 190*80 cm olmalıdır.	2
10	Davlumbaz	Duvar tipi filtreli 200*100 olmalıdır.	1
11	Davlumbaz	Duvar tipi filtreli 440*150 olmalıdır.	1
12	Deep Freeze Odası	Panel split tip, -22/-18 °C, (kapı+cihaz+panel grubu) oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 120 mm , poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
13	Duman Dedektörü	Yangın eğitim merkezi için olmalıdır.	1
14	Duvar Rafi	160*30 paslanmaz çelik olmalıdır.	3
15	El Yıkama Eyesi	Oval tip mekanizmalı tek giriş olmalıdır.	1
16	Evyeli Tezgâhı	2G3 perdeli 120*70 olmalıdır.	1
17	Evyeli Tezgâhı	1G3 perdeli 50*70 olmalıdır.	1
18	Gaz Dedektörü	Konvansiyonel, LEDli olmalıdır.	1
19	Hamur Yoğurma Makinesi	25 kg, mekanik kontrol panelli olmalıdır.	1
20	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
21	İstif Rafı	Izgara tablalı, 61*183*183 cm ölçülerinde, paslanmaz, 4 katlı olmalıdır.	6
22	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	5
23	Köpük Sabun	Antimikrobiyel özellikte ve pH değeri uygun, 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	5
24	Köpük Sabun Dispenser	Duvara monte olabilen, en az 700 ml köpük kapasiteli olmalıdır.	5
25	Mayalama Dolabı	Hareketli 1705*1070*830 olmalıdır.	1
26	Karıştırıcı (Mikser)	30 l trifaze ce mekanik kontrol paneli olmalıdır.	1
27	Pasta Ekmek Fırını	8 adet 40*60 tepsi (2 kat) olmalıdır.	1
28	Pizza Hazırlık Tegâhı	Tablası yüksek inox kapaklı olmalıdır.	1
29	Set Altı Dolap	280*90*90 cm 4 kapaklı olmalıdır.	1
30	Set Üstü Dörtlü Ocak	Gazlı 80*70*30 olmalıdır.	1
31	Soğuk Hava Odası	Panel-split tip, 0/+5 °C, (kapı+cihaz+panel grubu)oda içi aydınlatmalı duvar ve tavan izolasyonunda poliüretan dolgulu prefabrik paneller kullanılmalıdır. panel kalınlığı 80 mm ,poliüretan dansitesi 40kg/m³ zemin panelleri darbelere dayanıklı, plywood ile desteklenmiş, galvaniz sac üzerine, poliüretan dolgulu, 300x300*240 cm olmalıdır.	1
32	Un Şeker Arabası	45*65 paslanmaz olmalıdır.	6
33	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi	Mikroişlemci kontrollü, konvansiyonel sistem, hat sonu dirençli, alarm çıkışı röleli, tuş takımı kilitlenebilir, LED göstergeli, siren, alarm, reset butonları anahtarlı, alarm ve siren çıkışlı olmalıdır.	1
34	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
35	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
36	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
37	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
38	Ayakkabı	İş ayakkabısı; kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	2
39	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	100
40	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
41	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	1
42	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
43	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
44	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
45	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
46	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
47	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
48	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
49	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
50	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
51	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
52	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	4
53	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
54	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
55	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
56	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
57	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	2
58	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
59	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
60	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
61	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
62	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
BULAŞIKHANE			
1	Bulaşık Alma Bankosu	Sıyırma hunili kasa raflı 190*90 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
2	Çöp Kovası Kapaklı	40*40 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
3	Duş Sprey Ünitesi	Spiral borulu olmalıdır.	2
4	Davlumbaz	Duvar tipi filtresiz 100*100 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
5	Bulaşık Yıkama Makinesi	Giyotin tipi 1080 tabak/saat olmalıdır.	1
6	Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş Tezgâhı	Alt tablalı, sağdan 70*75 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
7	Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Tezgâhı	Alt tablalı, sağdan 70*75 cm paslanmaz çelik olmalıdır.	1
8	Tabak Dispenseri	6 bölmeli olmalıdır.	3
9	İstif Rafı	Izgara tabla 61*183*183 paslanmaz 4 katlı olmalıdır.	2
10	İstif Rafı	Izgara tabla 61*122*183 paslanmaz 4 katlı olmalıdır.	1
11	Evyeli Tezgâh	Paslanmaz çelikten olmalıdır.	1
12	Çalışma Tezgâhı	Taban rafsız, sırtlı, 110*70 olmalıdır.	1
13	Antistatik Kaplama	Zemin için kaydırmaz ve antistatik özelliğe sahip yer döşemesi olmalıdır.	1
14	Antiseptik Solüsyon	El ve cilt antisepsisi için uygun olup 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
15	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
16	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
17	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	2
18	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	100
19	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	4
20	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
21	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
22	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
23	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
24	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
25	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1
26	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	25
27	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
28	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
29	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenseri, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
30	Önlük	İş önlüğü, iş önlüğü olmalıdır.	2
31	Önlük	PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır.	2
32	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
33	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
34	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
35	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
36	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
37	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
38	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
39	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
40	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
41	Çöp Konteyneri	Kullanılan ham madde güneş ışığına, ısıya ve soğuğa dayanıklı, 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli, ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahip, manyetik kilit sistemli, görevi sona erdiğinde geri dönüştürülebilir, belediye çöp kamyon yükleme sistemlerine %100 uyumlu, büyük boy olmalıdır.	2
42	Çöp Konteyneri	Kullanılan ham madde güneş ışığına, ısıya ve soğuğa dayanıklı, 2 frenli 2 frensiz olmak üzere dört tekerlekli, ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahip, manyetik kilit sistemli, görevi sona erdiğinde geri dönüştürülebilir, belediye çöp kamyon yükleme sistemlerine %100 uyumlu, orta boy olmalıdır.	2
43	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
44	Atık Kovası	Orijinal birinci sınıf plastik ham maddeden imal edilmiş, delici ve kesici malzemeler karşı dayanıklı malzemeden yapılmış ve en az 12 litre kapasiteli olmalıdır.	1
45	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1
46	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	4
47	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
48	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
49	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
50	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	100
51	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
52	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
53	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
54	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
55	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
56	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
57	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
58	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
59	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
60	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
61	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
62	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
63	Eldiven	Standart iş eldiveni (100'lü) olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
RESTAURANT VE MUTFAK SET ÜSTÜ MALZEMELERİ			
1	Helvane Tencere	Kapaklı, 30*15, saplı olmalıdır.	3
2	Helvane Tencere	Kapaklı, 36*20, saplı olmalıdır.	3
3	Helvane Tencere	Kapaklı, 40*17, saplı olmalıdır.	3
4	Helvane Tencere	Kapaklı, 50*20, saplı olmalıdır.	1
5	Helvane Tencere	Kapaklı, 60*20, saplı olmalıdır.	1
6	Helvane Tencere	Kapaklı, 70*30, saplı olmalıdır.	2
7	Helvane Tencere	Kapaklı, 80*30, saplı olmalıdır.	1
8	Silindirik Tencere	Kapaklı, 18*8 olmalıdır.	2
9	Silindirik Tencere	Kapaklı, 20*9 olmalıdır.	2
10	Silindirik Tencere	Kapaklı, 20*13 olmalıdır.	1
11	Silindirik Tencere	Kapaklı, 28*12 olmalıdır.	1
12	Silindirik Tencere	Kapaklı, 28*17 olmalıdır.	2
13	Silindirik Tencere	Kapaklı, 32*19 olmalıdır.	2
14	Silindirik Tencere	Kapaklı, 40*40 olmalıdır.	1
15	Sote Tavası	16*6 ve mat olmalıdır.	2
16	Sote Tavası	20*6 ve mat olmalıdır.	1
17	Sote Tavası	22*7 ve mat olmalıdır.	1
18	Sote Tavası	24*7 ve mat olmalıdır.	2
19	Kaçarola	18*8 olmalıdır.	2
20	Kaçarola	20*13 olmalıdır.	2
21	Tava	20*04, tek saplı ve mat olmalıdır.	1
22	Tava	26*5, tek saplı ve mat olmalıdır.	2
23	Tava	28*5, tek saplı ve mat olmalıdır.	2
24	Sanayi Tipi Tava	40*11 olmalıdır.	2
25	Sanayi Tipi Tava	60*14 olmalıdır.	1
26	Yemek Taşıma Kabı	36*36 ve tabansız olmalıdır.	4
27	Gastranom Küvet	Gn 1/1 40 köşe desenli olmalıdır.	25
28	Gastranom Küvet	Gn 1/1 65 köşe desenli olmalıdır.	15
29	Gastranom Küvet	Gnp 1/1 65 köşe desenli delikili olmalıdır.	2
30	Gastranom Küvet	1/1 100 köşe desenli olmalıdır.	10
31	Gastranom Küvet	Gn 1/1-150 köşe desenli olmalıdır.	10
32	Gastranom Küvet	Gn 1/1-200 köşe desenli olmalıdır.	8
33	Gastranom Küvet	Gn 1/2-65 köşe desenli olmalıdır.	10
34	Gastranom Küvet	Gn 1/2-100 köşe desenli olmalıdır.	5
35	Gastranom Küvet	Gn 1/2-150 köşe desenli olmalıdır.	5
36	Gastranom Küvet	Gn 1/3-65 köşe desenli olmalıdır.	10
37	Gastranom Küvet	Gn 1/4-65 köşe desenli olmalıdır.	10
38	Gastranom Küvet	Gn 1/4-100 köşe desenli olmalıdır.	6
39	Gastranom Küvet	Gn 1/6-65 köşe desenli olmalıdır.	10
40	Gastranom Küvet	Gn 1/6-100 köşe desenli olmalıdır.	10
41	Gastranom Küvet	Gn 1/6-150 köşe desenli olmalıdır.	10
42	Gastranom Küvet	Gn 1/6-200 köşe desenli olmalıdır.	10
43	Gastranom Küvet	Gn 1/9-65 köşe desenli olmalıdır.	15
44	Gastranom Küvet	Gn 1/9-100 köşe desenli olmalıdır.	15
45	Gastranom Küvet	Gn 2/1-20 köşe desenli olmalıdır.	20
46	Gastranom Küvet	Gn 2/1-40 köşe desenli olmalıdır.	15
47	Gastranom Küvet	Gn 2/1-100 köşe desenli olmalıdır.	4
48	Gastranom Küvet	Gn 2/3-40 köşe desenli olmalıdır.	4
49	Gastranom Küvet	Gn 2/3-65 köşe desenli olmalıdır.	6
50	Gastranom Küvet	Gn 2/3-100 köşe desenli olmalıdır.	6
51	Gastranom Küvet	Gn 2/3-40 köşe desenli olmalıdır.	1
52	Gastranom Küvet	Gnp 2/3-65 köşe desenli delikli olmalıdır.	2
53	Gastranom Küvet	Gnp 2/3-100 köşe desenli delikli olmalıdır.	3
54	Gastranom Kapak	Gd 1/1 olmalıdır.	20
55	Gastranom Kapak	Gd 1/2 olmalıdır.	5
56	Gastranom Kapak	Gd 1/3 olmalıdır.	5

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
57	Gastranom Kapak	Gd 1/4 olmalıdır.	5
58	Gastranom Kapak	Gd 1/6 olmalıdır.	6
59	Gastranom Kapak	Gd 1/9 olmalıdır.	5
60	Sos Kabı	Kapaklı tabanlı ve 18*20 olmalıdır.	10
61	Karıştırma Kabı	32*20 olmalıdır.	4
62	Chafingdish	180 derece açılır kapaklı ve düz ayak olmalıdır.	5
63	Çorbalık	Paslanmaz kapaklı, elektrikli, 32 kişilik ve siyah olmalıdır.	2
64	Tabak Kapağı	28 cm olmalıdır.	40
65	Tost Tavası	Kapaklı, 5'li, 11*11*16 cm ve yapışmaz olmalıdır.	2
66	Delikli Tava	40*60 cm, pres baskı alüminyum, 1.5 mm yapışmaz olmalıdır.	5
67	Düz Tava	40*60 cm, alüminyum 1.5 mm, yapışmaz olmalıdır.	5
68	Sandviç Tavası	53*65 cm ve yapışmaz olmalıdır.	2
69	Waffle Makinesi	Elektrikli, yapışmaz tablalı olmalıdır.	1
70	Salamander	Elektrikli olmalıdır.	1
71	Tost Makinesi	Elektrikli ve yapışmaz tablalı olmalıdır.	1
72	Servis Arabası	İki döner hareketli, iki sabit tekerlekli, üç katlı, 55*80 ölçülerinde ve ahşap olmalıdır.	8
73	Servis Arabası	İki döner hareketli, iki sabit tekerlekli, iki katlı, 55*80 ölçülerinde ve metal olmalıdır.	4
74	Servis Arabası	İki döner hareketli, iki sabit tekerlekli, üç katlı, 55*80 olmalıdır.	8
75	Isıtma Dolabı		4
76	Oda Servis Arabası	Katlanır, iki döner hareketli, iki sabit tekerlekli, üç katlı, 55*80 ölçülerinde, yuvarlak ahşap tablalı olmalıdır.	4
77	Mini Bar Servis Arabası	İki döner hareketli, iki sabit tekerlekli, üç katlı, 55*90*150 cm ölçülerinde, metal tablalı ve 4 katlı olmalıdır.	1
78	Krep Tavası	Alüminyum, yapışmaz yüzeyli, 22 cm olmalıdır.	3
79	Krep Tavası	Alüminyum, yapışmaz yüzeyli, 26 cm olmalıdır.	3
80	Yapışmaz Tava	Maksı alüminyum 24 cm olmalıdır.	2
81	Yapışmaz Tava	Maksı alüminyum 28 cm olmalıdır.	4
82	Wok Tava	Alüminyum 30 cm olmalıdır.	4
83	Güveç	Tam sırlı porsiyonluk olmalıdır.	450
84	Jel Yakıt	20 l teneke kutu, metanol olmalıdır.	5
85	Jel Yakıt	200 g, metanol olmalıdır.	240
86	Kasa	Tekerlekli ve 20 l olmalıdır.	15
87	Kasa	Tekerlekli, 15 l olmalıdır.	10
88	Kasa	Kapaklı, 10 l olmalıdır.	10
89	Kasa	Kapaklı, 5 l olmalıdır.	10
90	Kasa	Kapaklı, 2,5 l olmalıdır.	10
91	Kasa	Kapaklı, 1 litre olmalıdır.	10
92	Tel Süzgeç	22 cm olmalıdır.	3
93	Tel Süzgeç	30 cm olmalıdır.	3
94	Çırpma Teli	Paslanmaz saplı telli, 30 cm olmalıdır.	4
95	Çırpma Teli	Paslanmaz saplı telli, 45 cm olmalıdır.	4
96	Makarna Süzgeci	24*12 paslanmaz çelik olmalıdır.	4
97	Kevgir	No:1 çelik olmalıdır.	8
98	Kevgir	No.2 çelik olmalıdır.	8
99	Kevgir	No:3 çelik olmalıdır.	8
100	Kevgir	No:4 çelik olmalıdır.	2
101	Kevgir	No:6 çelik olmalıdır.	4
102	Tel Kevgir	İnce 17 cm olmalıdır.	2
103	Tel Kevgir	Kalın 22 cm olmalıdır.	2
104	Ekmek Bıçağı	20 cm abs sap olmalıdır.	4
105	Ekmek Bıçağı	30 cm abs sap olmalıdır.	4
106	Dekor Bıçağı	4'lü set ve plastik saplı olmalıdır.	2
107	Satır	Uzun pasanmaz, abs sap olmalıdır.	1
108	Garnitür Bıçak	Abs sap olmalıdır.	4
109	Soyacak	Plastik saplı, ergonomik ve çelik bıçaklı olmalıdır.	10
110	Kasap Bıçağı	3 mm, no.0, abs saplı olmalıdır.	4
111	Kasap Bıçağı	3 mm, no.1, abs saplı olmalıdır.	4

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
112	Kasap Bıçağı	3 mm, no.3, abs saplı olmalıdır.	4
113	Kasap Bıçağı	3 mm, no.4 abs saplı olmalıdır.	4
114	Kasap Bıçağı	3 mm, no.5, abs saplı olmalıdır.	4
115	Oyacak	Plastik saplı, ergonomik ve çelik bıçaklı olmalıdır.	10
116	Dondurma Makası	40 mm olmalıdır.	2
117	Dondurma Makası	44 mm olmalıdır.	2
118	Dondurma Makası	50 mm olmalıdır.	2
119	Dondurma Makası	55 mm olmalıdır.	2
120	Döner Bıçağı	50 cm plastik sap olmalıdır.	2
121	Havan Takımı	Pirinç ve 200 ml olmalıdır.	4
122	Et Döveceği	Paslanmaz çelik olmalıdır.	2
123	Şatoburyan Takımı		1
124	Levha	Polietilen, 50*30*4 kırmızı olmalıdır.	4
125	Levha	Polietilen, 50*30*4 mavi olmalıdır.	4
126	Levha	Polietilen, 50*30*4 sarı olmalıdır.	4
127	Levha	Polietilen, 50*30*4 yeşil olmalıdır.	4
128	Levha	Polietilen, 50*30*4 bej olmalıdır.	4
129	Levha	Polietilen, 60*40*4 beyaz olmalıdır.	4
130	Levha	Polietilen, 60*40*4 kırmızı olmalıdır.	4
131	Şiş	Sarı uçlu 35 cm olmalıdır.	40
132	Tepsi	Lamine dikdörtgen, 43*61 kaymaz olmalıdır.	8
133	Tepsi	Lamine dikdörtgen, 37*53 kaymaz olmalıdır.	8
134	Tepsi	Lamine yuvarlak, r 43 kaymaz olmalıdır.	8
135	Kızartma Maşası	Büyük, no 2 olmalıdır.	5
136	Kızartma Maşası	Battal, no 3 olmalıdır.	5
137	Servis Maşası	Metal ve parlak olmalıdır.	20
138	Makarna Salata Maşası	Metal ve parlak olmalıdır.	20
139	Buz Maşası	Küçük, metal ve parlak olmalıdır.	40
140	Pasta Maşası	Metal ve parlak olmalıdır.	10
141	Servis Maşası	Delikli, büyük, metal ve parlak olmalıdır.	10
142	Servis Maşası	Delikli, küçük, metal ve parlak olmalıdır.	10
143	Kepçe	No.1 ve çelik olmalıdır.	8
144	Kepçe	No.2 ve çelik olmalıdır.	8
145	Kepçe	No.3 ve çelik olmalıdır.	4
146	Kepçe	No.4 ve çelik olmalıdır.	2
147	Kepçe	No.6 ve çelik olmalıdır.	2
148	Şaşula	2 no paslanmaz çelik olmalıdır.	5
149	Şaşula	4 no paslanmaz çelik olmalıdır.	5
150	Şaşula	5 no paslanmaz çelik olmalıdır.	5
151	Döner Küreği	Bakalit saplı olmalıdır.	2
152	Sos Kepçesi	1 no olmalıdır.	6
153	Sos Kepçesi	2 no olmalıdır.	6
154	Sos Kepçesi	3 no olmalıdır.	6
155	Servis Çatalı	Paslanmaz çelik ve 2 no. olmalıdır.	6
156	Servis Kaşığı	Deliksiz olmalıdır.	10
157	Servis Kaşığı	Delikli olmalıdır.	5
158	Servis Spatulası	Deliksiz olmalıdır.	10
159	Servis Spatulası	Delikli olmalıdır.	10
160	Pudra Şekerlik	Metal ve parlak olmalıdır.	4
161	Kek Kalıbı	Papatya borulu olmalıdır.	4
162	Tartalet Kalıbı	24'li olmalıdır.	4
163	Efes Kek Kalıbı	Silikon ve no. 2 olmalıdır.	4
164	Efes Kek Kalıbı	Silikon ve no.3 olmalıdır.	4
165	Volovan Kalıbı	Dişli takım olmalıdır.	2
166	Volovan Kalıbı	Düz takım olmalıdır.	2
167	Petifor Kalıbı	24'li olmalıdır.	5
168	Petifor Kalıbı	24'li olmalıdır.	5
169	Krem Karamel Kalıbı	12'li olmalıdır.	10

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
170	Pilav Forması	No 1,8 cm olmalıdır.	5
171	Pilav Forması	No 3, 9,5 cm olmalıdır.	5
172	Tulumba Kalıbı	Büyük olmalıdır.	2
173	Kek Kalıbı	Hilton, büyük olmalıdır.	10
174	Spatula	No 2, çelik olmalıdır.	5
175	Spatula	No 4, çelik olmalıdır.	5
176	Kazıyıcı	Çelik olmalıdır.	5
177	Spatula	Pasta için no 2, 30 cm ve çelik olmalıdır.	4
178	Spatula	Eğri no. 2, 34 cm ve çelik olmalıdır.	2
179	Spatula	Eğri no 3, 38 cm ve çelik olmalıdır.	2
180	Yumurta Fırçası	No.2 olmalıdır.	2
181	Yumurta Fırçası	No.3 olmalıdır.	2
182	Tezgâh Fırçası		2
183	Izgara Fırçası		6
184	Baklava Oklavası	90 cm olmalıdır.	2
185	Merdane	Orta boy ve ahşap olmalıdır.	1
186	Merdane	Kalın ahşap olmalıdır.	1
187	Krema Torbası	50 cm kumaş olmalıdır.	20
188	Duy Takımı	12 'li plastik değildir.	4
189	Turta Çemberi	4'lü takım değildir.	4
190	Turta Tablası	4'lü takım değildir.	4
191	Litre	1 l değildir.	1
192	Litre	2 l değildir.	1
193	Litre	0.5 l değildir.	1
194	Kalbur	Paslanmaz 30 cm değildir.	1
195	Elek	Paslanmaz 30 cm değildir.	1
196	Pataşu Sopası	45 cm ulpolen değildir.	1
197	Pataşu Sopası	55 cm ve ulpolen değildir.	1
198	Tepsi	Alüminyum, 35*45*4 baklava 1,5 mm değildir.	4
199	Tepsi	Alüminyum, 40*50*4 baklava 1,5 mm değildir.	4
200	Tepsi	Alüminyum, 40*60*5 değildir.	4
201	Cips ve Mandolin Kesme Makinesi	Kalınlık ayarlı, kaydırmaz ayaklı değildir.	2
202	Soğan Doğrama Makinesi	Acil durdurma butonlu değildir.	1
203	Ekmek Kızartma Makinesi	Konveyörlü değildir.	1
204	Döner Ocağı	Gazlı, üstten motor (sekizgen tepsili) değildir.	1
205	Rende	Paslanmaz çelik değildir.	5
206	Çöp Kovası	Metal ve ayak pedalı 16 l değildir.	6
207	Çöp Kovası	Metal, ayak pedalı, endüstriyel tip ve 54 l değildir.	10
208	Çöp Kovası	Battal boy, 100 l değildir.	10
209	Saklama Kabı	4 l, şeffaf ve korozyonsuz değildir.	20
210	Saklama Kabı	6 l, şeffaf ve korozyonsuz değildir.	20
211	Saklama Kabı Kapağı	Şeffaf ve korozyonsuz değildir.	40
212	Çin Külâhı	16 cm değildir.	5
213	Çin Külâhı	20 cm değildir.	5
214	Çin Külâhı	25 cm değildir.	5
215	Çırpma Teli	30 cm değildir.	5
216	Çırpma Teli	35 cm değildir.	5
217	Çırpma Teli	40 cm değildir.	5
218	Parizyen Kaşığı	22 ve 25 cm ve ikili değildir.	2
219	Tereyağ Çekeceği	Çelik ve abs saplı olmalıdır.	2
220	Peynir Bıçağı	Çelik ve abs saplı olmalıdır.	2
221	Japon Fileto Bıçağı	15 cm değildir.	2
222	Kemik Sıyırma Bıçağı	Balık için ve 15 cm değildir.	5
223	Mıknatıs	30 cm değildir.	5
224	Masat	30 cm değildir.	4
225	Blender	3 bg, polikarbon hazneli, iki devirli değildir.	3
226	Spatula	30 cm değildir.	3
227	Spatula	36 cm değildir.	2

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
228	Düz Bardak Basketi		10
229	Yükseltici	5*5 bölmeli değildir.	20
230	Yükseltici	4*4 bölmeli değildir.	15
231	Bardak Basketi	6*6 bölmeli değildir.	10
232	Bardak Basketi	3*3 bölmeli değildir.	10
233	Bardak Basketi	4*4 bölmeli değildir.	15
234	Bardak Basketi	5*5 bölmeli değildir.	20
235	Bardak Basketi	7*7 bölmeli değildir.	15
236	Tabak Basketi		10
237	Kitchen Aid Mikser	4 l ve beyaz değildir.	2
238	Konserve Açacağı	Endüstriyel model değildir.	1
239	El Blenderi	250 Watt ve kombi uçlu değildir.	2
240	Mikrodalga Fırın		2
241	Bebek Sandalyesi	Kolay temizlenir antibakteriyel malzemeden değildir.	4
242	Tartım Terazisi	15 kg değildir.	2
243	Tartım Baskülü	600 kg, 80x90 cm platform değildir.	1
244	Katlı Tabak İstif Arabası	100 tabak kapasiteli ve tabak boyutu ayarlanabilir değildir.	1
245	Diper Kaşık	Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.	10
246	Tepsi Taşıma Arabası	37*53 tepsiye göre 17 raflı ve kaynaklı değildir.	2
247	Lamine Dikdörtgen Tepsi	37*53 değildir.	50
248	Yuvarlak Ekmek Tavası	2'li ve 23*18*5,5 yapışmaz değildir.	6
249	Kavanoz	2000 cc ve cam değildir.	30
250	Meyve Suyu Bardağı	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	500
251	İnce Belli Çay Bardağı	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	576
252	Çay Bardağı Altlığı	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	576
253	Su Bardağı	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	384
254	Dondurmalık	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	240
255	Meşrubat Bardağı	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	480
256	Karaf	Cam ve uluslararası standartlarda, 150 cc değildir.	24
257	Karaf	Cam ve uluslararası standartlarda, 200 cc değildir.	24
258	Karaf	Cam ve uluslararası standartlarda, 350 cc değildir.	24
259	Küllük	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	144
260	Sirkelik	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	12
261	Sûrahi	Cam ve uluslararası standartlarda değildir.	60
262	Tepsi	Lamine dikdörtgen ,37*53 kaymaz değildir.	25
263	Tepsi	Lamine yuvarlak, 43 cm çapında kaymaz değildir.	25
264	Tepsi	Lamine dikdörtgen, 43*61 kaymaz değildir.	25
265	Açık Büfe Ekmek Sepeti	Oval değildir.	4
266	Büyük Boy Kaşık	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
267	Büyük Boy Çatal	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
268	Büyük Boy Bıçak	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
269	Orta Boy Kaşık	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
270	Orta Boy Çatal	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
271	Orta Boy Bıçak	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
272	Küçük Boy Kaşık	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
273	Küçük Boy Çatal	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
274	Küçük Boy Bıçak	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
275	Kahve Kaşığı	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
276	Çay Kaşığı	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
277	Balık Bıçak	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
278	Balık Çatal	18/10 paslanmaz çelik, korozyonsuz, bulaşık makinesinde yıkanmaya ve asitlere karşı dayanıklı olmalıdır.	1000
279	Termos	Paslanmaz çelik ve 1.5 l olmalıdır.	24
280	Buz Kovası	Kapaklı, parlak, paslanmaz çelik olmalıdır.	24
281	İçecek Karıştırıcı	500 cc yerli, paslanmaz olmalıdır.	4
282	Salata Kaşığı	26 cm olmalıdır.	12
283	Servis Maşası	Parlak, paslanmaz çelik olmalıdır.	36
284	Süt Dispanseri	Kapalı hazneli, 5 l olmalıdır.	2
285	Meyvesuyu Dispanseri	Şeffaf hazneli, 5 l olmalıdır.	4
286	Kahve Dispanseri	12 l, 36x33x57 cm ve siyah olmalıdır.	4
287	Demlik	Paslanmaz çelik ve 950 ml olmalıdır.	10
288	Demlik	Paslanmaz çelik, 1200 ml olmalıdır.	10
289	Kahve Potu	Paslanmaz çelik, kapaklı ve 500 ml olmalıdır.	10
290	Cornflakes Dispanseri	Şeffaf, 3 hazneli, döner standlı olmalıdır.	2
291	Petek Bal Tutucu	Paslanmaz çelik olmalıdır.	2
292	Reçellik	Kırılmaz, polikarbon olmalıdır.	2
293	Türk Kahve Makinesi	Tam otomatik, dijital kontrollü, çift hazneli olmalıdır.	2
294	Tabldot	5 gözlü olmalıdır.	75
295	Sûrahi	Kapaklı, 12*16 olmalıdır.	20
296	Su Bardağı	Cam olmalıdır.	204
297	Menaj Takımı	3' lü gondol olmalıdır.	15
298	Açık Büfe Yuvarlak Sepet	45 cm olmalıdır.	15
299	Kasa Taşıma Arabası	Kollu , hareketli 4 tekerlekli, kasa hazneli, paslanmaz çelik olmalıdır.	1
300	Kahveci Demlik	1.5 l, paslanmaz çelik olmalıdır.	5
301	Tepsi	Düz, 22*17*2 cm olmalıdır.	1
302	Tepsi	34*26*2 cm olmalıdır.	1
303	Tepsi	47*36*2 cm olmalıdır.	1
304	Banket Tepsisi	Düz, 65*44*2 cm olmalıdır.	10
305	Banket Tepsisi	Oval, 29*22,5*2 cm olmalıdır.	15
306	Banket Tepsisi	40*29,5*2 cm olmalıdır.	15
307	Banket Tepsisi	56*40*2 cm olmalıdır.	15
308	Et Tepsisi	Oval, 36*25 cm olmalıdır.	15
309	Et Tepsisi	51*34 cm olmalıdır.	15
310	Banket Tepsisi	Yuvarlak, 32*2 cm olmalıdır.	15
311	Banket Tepsisi	40*2 cm olmalıdır.	15
312	Banket Tepsisi	50*2 cm olmalıdır.	15
313	Banket Tepsisi	60*2 cm olmalıdır.	15
314	Tabak	Düz, 18 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
315	Tabak	21 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
316	Tabak	27 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
317	Tabak	30 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
318	Tabak	32 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	600
319	Tabak	Çukur, 22 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
320	Tabak	30 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	240
321	Kase	Joker, 6 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	240
322	Kase	10 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	240
323	Komposto Kasesi	18 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
324	Konsume Kasesi	23 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	180
325	Tabak	Kayık, 22 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	240
326	Tabak	28 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
327	Tabak	32 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
328	Tabak	40 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	96
329	Tabak	Kare, 12 cm iyi kalite porselen olmalıdır.	900
330	Tabak	14 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
331	Tabak	17 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
332	Sütlük	Büyük boy ve porselen olmalıdır.	24
333	Demlik	Dekorsuz, büyük boy ve porselen olmalıdır.	24
334	Demlik	Dekorsuz, küçük boy ve porselen olmalıdır.	24
335	Sütlük	Küçük boy ve porselen olmalıdır.	24
336	Şekerlik	Porselen olmalıdır.	240
337	Çay Takımı	250 cc, iyi kalite porselen olmalıdır.	900
338	Kahve Fincanı Takımı	80 cc ve iyi kalite porselen olmalıdır.	120
339	Çorbalık	Dekorsuz, 3 l ve iyi kalite porselen olmalıdır.	15
340	Tuzluk	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
341	Biberlik	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
342	Kürdanlık	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
343	Pecetelik	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
344	Hardallık	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
345	Mumluk	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
346	Vazo	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
347	Yumurtalık	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
348	Küllük	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	120
349	Sosluk	Dekorsuz, iyi kalite porselen olmalıdır.	48
350	Dikdörtgen Kayık	36 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
351	Açık Büfe V Kase	34 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
352	Açık Büfe V Kase	25 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
353	Reçel Kabı	20 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
354	Meyvelik	27 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
355	Servis Kayık Tabak	47 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
356	Kase	20 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
357	Kase	25 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
358	Servis Tepsisi	40x13 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
359	Açık Büfe Gondol Kase	25 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
360	Açık Büfe Gondol Kase	29 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
361	Açık Büfe Gondol Kase	33 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
362	Peynir Tabağı	32x32 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
363	Dikdörtgen Kase	46x12 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
364	Dikdörtgen Kase	36x26 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
365	Kayık Tabak	3 gözlü, 36*13,5 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	24
366	Servis Kayık Tabak	56x18,8 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
367	Kaşık	7,5x4,2 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
368	Tropik Kase	7 x 7 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
369	Açık Büfe Kaşık	12 cm, iyi kalite 18/10 paslanmaz çelik olmalıdır.	12
370	Açık Büfe Kaşık	17 cm, iyi kalite 18/10 paslanmaz çelik olmalıdır.	12
371	Kayık Tabak	28 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
372	Fırın Kabı Turta	9 cm, iyi kalite alüminyum olmalıdır.	12
373	Optik Düz Tabak	45x27 cm, iyi kalite porselen olmalıdır.	12
374	Kaşık	7 cm iyi, kalite 18/10 paslanmaz çelik olmalıdır.	12
375	Flambe Arabası	Ahşap, dekorlu, ikili ocaklı, iki katlı olmalıdır.	1
376	Fondue Takımı	Paslanmaz çelik olmalıdır.	1
377	Vakum Makinesi	343.5 x 432 x 100/130 cm, tamamen paslanmaz çelik gövdeli, 450 W, 12 m³/h kapasiteli olmalıdır.	2
378	Dondurma Makinesi	Hava soğutmalı, paslanmaz çelik gövdeli, sürekli çalışma özellikli, 20 kg/saat kapasiteli olmalıdır.	1
379	Sousvide Vakum Pişirme Seti	Paslanmaz çelik gövdeli, plastik ve şeffaf hazneli olmalıdır.	1
380	Duman Tabancası		3
381	Vakum Torbası	Korozyonsuz ve ısıya dayanıklı, 1000'li paketlerde olmalıdır.	5
RESTAURANT/KAHVALTI SALONU			
1	Banket Masa	180 cm çapında, ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalıdır.	15
2	Banket Masa	150 cm çapında, ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalıdır.	25
3	Banket Masa	90x140 cm ayakları metal, ayakları tam katlanabilir, plywood tablalı olmalıdır.	125

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
4	Yemek Masası	80x120 cm ayakları metal plywood tablalı olmalıdır.	40
5	Tiffany Sandalye	İnci beyazı boyalı, metal aksamı olmalıdır.	500
6	Restoran Sandalyesi	Oturma yüksekliği 45 cm, ahşap ayaklı, deri veya kumaş kaplamalı olmalıdır.	180
7	Bistro Masa	65 cm çapında 120 cm yükseklikte ahşap tablalı metal ayaklı olmalıdır.	40
8	Nikah Takımı	Masası 100x150 cm ahşap dekor ayaklı, lake boyalı, yüksek arkalıklı sandalyesi yüksek arkalıklı, beyaz boyalı veya beyaz kaplamalı olmalıdır.	1
9	Masa Örtüsü	330 cm çapında kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalıdır.	30
10	Masa Örtüsü	300 cm çapında kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalıdır.	50
11	Masa Örtüsü	150x200 cm kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalıdır.	250
12	Masa Örtüsü	140x180 cm kumaş, kenarları baskılı, beyaz renk olmalıdır.	80
13	Molton	200 cm çapında emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalıdır.	30
14	Molton	170 cm çapında emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalıdır.	50
15	Molton	100x150 cm emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalıdır.	250
16	Molton	90x130 cm emici ve kalın kumaştan, kenarları ip büzgülü olmalıdır.	80
17	Kapak	200 cm çapında emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalıdır.	30
18	Kapak	170 cm çapında emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalıdır.	50
19	Kapak	100x150 cm emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalıdır.	250
20	Kapak	90x130 cm emici kumaştan, kenarları baskılı, açık renk olmalıdır.	80
21	Servis Peçetesi	45x45 cm pamuklu kumaştan, kenarları baskılı, beyaz renk olmalıdır.	1000
22	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1
23	Bone	100 adet içerecek kutularda olmalıdır.	
24	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
25	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
26	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
27	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
28	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
29	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
30	Eldiven	Tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket olmalıdır.	1
31	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenmede hemen değiştirilmelidir.	1
32	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenser, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
33	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
34	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
35	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
36	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
37	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
38	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
39	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
40	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
41	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
42	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
AÇIK BÜFE			
1	Yemek Servis Ünitesi	Elektrostatik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 545x90x90 cm sıcak kısım indüksiyon ısıtmalı, ekmek rafı dâhil, ekmek kesme ünitesi dahil, ısıtıcılı kase ve tabak kartuşu dâhil, olmalıdır.	1
2	Yemek Servis Ünitesi	Elektrostatik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 90x70x90 cm sıcak kısım indüksiyon ısıtmalı, ısıtıcılı kase ve tabak kartuşu dâhil olmalıdır.	2
3	Soğuk Servis Ünitesi	Elektro statik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 200x90x90 cm nötr tabak kartuşu dâhil olmalıdır.	1
4	Nötr Servis Ünitesi	Elektro statik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 219x30x90 cm nötr tabak kartuşu dâhil olmalıdır.	1
5	Nötr Servis Ünitesi	Elektro statik boyalı, üst tabla mermer, dekor malzeme MDF, 180x30x90 cm nötr tabak kartuşu dâhil olmalıdır.	1
LOBİ BAR			
1	Bar Bankosu	110 cm yükseklik, 55 cm banko genişliği, 55 cm çalışma tezgâhlı, iskeleti elektrostatik boyalı, dekor malzemesi MDF veya mermer olmalıdır.	2
2	Bar Sandalyesi	Metal, dönebilen ayaklı, oturma yeri deri veya kumaş kaplı olmalıdır.	8
3	Tezgâh Altı Soğutucu	250x90x90 cm, 3 kapaklı olmalıdır.	1
4	Nötr Evyeli Tezgâh	180x90x90 ölçülerinde, paslanmaz çelik olmalıdır.	2
5	Buz Makinesi	75x60x92 cm, 65 kg/h üretim kapasiteli, 40 kg buz depolama kapasiteli olmalıdır.	1
6	Buz Kırma Makinesi	İnce ve kırık buz yapma özelliğine sahip, 30 saniye içinde buz kırma kapasitesi 1.2 kg, kolay temizlenebilir, kapasitesi 160 kg/saat olmalıdır.	1
7	Kahve Makinesi	İki kahve fincanını aynı anda dolduran (2 çıkışlı) filtreli kahve kolu, tek kahve fincanını dolduran (1 çıkışlı) filtreli kahve kolu, makine üzerinde 2 buhar alma yönlendirme çubuğu, 1 adet yüksek sıcaklıktaki suyu alma musluğu, kahve ölçü kaşığı ve temizleme fırçası, yükseltilebilir ayak takımı, sökülebilir gider tablası ve kahve öğütücülü olmalıdır.	1
8	Çay Kazanı	10 l kapasiteli, iki demlikli otomatik su tamamlama sistemli, su ve ısı göstergeli olmalıdır.	2
9	Portakal Sıkma Makinesi	Elektirikli, tam otomatik olmalıdır.	2
10	Masa	60x60 cm ahşap tablalı, metal ayaklı olmalıdır.	10
11	Sandalye	Metal iskelet, deri veya kumaş kaplamalı olmalıdır.	50
12	Pasta Teşhir Dolabı	6 döner raflı, ahşap dekorlu olmalıdır	1
13	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
14	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	1000
15	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
16	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	1
17	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	1
18	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	4
19	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
20	Eldiven	Tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket olmalıdır.	1
21	Engelli Uyarı Levhası		1
22	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
23	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
24	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
25	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
26	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
27	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
28	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
29	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
30	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
31	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
32	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
TEKNİK SERVİS ODASI			
1	Raf	Metal, ayarlanabilir olmalıdır.	1
2	Tamir Dolabı	Kaynaklı, sağlam, çelik, çok çekmeceli olmalıdır.	1
3	Masa	Ahşap ve çekmeceli olmalıdır.	1
4	Tamir Kutusu Set	Büyük boy, tam donanımlı olmalıdır.	1
5	Malzeme Taşıma Arabası	Metal olmalıdır.	1
6	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
7	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	2
8	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
9	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
10	Güvenlik Halatı	Yangın elbisesi için 36 metre yanmaz, kancalı güvenlik halatı olmalıdır.	1
11	Kullanılan El Aletleri ve Avadanlık	El aletleri ve avadanlıklar İSG yönetmelikleri uyarınca yalıtılmış (izoleli) yapılmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Takım Çantası	Kesici, delici, yanıcı, yakıcı vb. malzemelerin muhafazası için olmalıdır.	2
17	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
19	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
20	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
21	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
SOYUNMA ODASI (BAYAN)			
1	Dolap	Kilitli, askılı ve raflı olmalıdır.	10
2	Boy Aynası	Kenarları bizoteli olmalıdır.	1
3	Dolaplı Lavabo	Kapaklı, raflı olmalıdır.	1
4	Lavabo Üstü Ayna	Işıklı olmalıdır.	1
5	Köpük Dispensır	Fotecelli olmalıdır.	4
6	El Dezenfektanı Dispensırı	Sensörlü olmalıdır.	4
7	Kağıt Havluluk	Fotecelli olmalıdır.	2
8	Klozet Fırca Takımı	Çelik kapaklı olmalıdır.	4
9	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedallı olmalıdır	4
10	Tuvalet Kağıtlığı	Kapaklı paslanmaz çelik olmalıdır	4
11	Klozet Kâğıdı Makinesi	Otomatik olmalıdır.	4
12	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
13	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	
14	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
15	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
16	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
24	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
BAY SOYUNMA ODASI			
1	Dolap	Kilitli, askılı ve raflı olmalıdır.	10
2	Boy Aynası	Kenarları bizoteli olmalıdır.	1
3	Dolaplı Lavabo	Kapaklı raflı olmalıdır.	1
4	Lavabo Üstü Ayna	Işıklı olmalıdır.	1
5	Köpük Dispensör	Fotecelli olmalıdır.	4
6	El Dezenfektanı Dispensörü	Sensörlü olmalıdır.	4
7	Kâğıt Havluluk	Fotecelli olmalıdır.	2
8	Klozet Fırca Takımı	Çelik kapaklı olmalıdır.	4
9	Çöp Kutusu	Kapaklı paslanmaz çelik ayak pedallı olmalıdır	4
10	Tuvalet Kâğıtlığı	Kapaklı paslanmaz çelik olmalıdır	4
11	Klozet Kâğıdı Makinesi	Otomatik olmalıdır.	4
12	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
13	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	
14	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
15	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
16	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
24	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
PERSONEL YATAKHANESİ			
1	Tek kişilik yatak	90x190 ortopedik olmalıdır.	4
2	Elbise dolabı	100 cm'lik olmalıdır.	1
3	Komidin	Ahşap olmalıdır.	2
4	Makyaj Masası	Ahşap olmalıdır.	1
5	Telefon	Sabit olmalıdır.	1
6	Puf	Kumas kaplı olmalıdır.	1
7	Koltuk	Ergonomik kumas kaplı olmalıdır.	2
8	Havluluk	Duvara monteli, çelik olmalıdır.	1
9	Abajur	Doğal ışık olmalı gözü yormamalıdır.	2
10	Köşe Lambası	Metal, ayaklı, doğal ışık olmalıdır.	1
11	Televizyon	LCD 70 ekran, duvara monte edilmelidir.	1
12	Baza	Tek kişilik, kumas kaplı olmalıdır.	4
13	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
14	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
15	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
16	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	4
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
ORGANİZASYON MALZEMELERİ DEPOSU			
1	Raf	MDF ve ergonomik olmalıdır.	10
2	Dolap	MDF, kapaklı ve raflı olmalıdır.	4
3	Masa	MDF, çekmeceli olmalıdır.	1
4	Sandalye	Kumaş veya deri kaplı olmalıdır	1
5	Kutu	Plastik, tekerlekli saklama amaçlı ve 20 l olmalıdır.	10
6	Kutu	Plastik, tekerlekli saklama amaçlı ve 10 l olmalıdır.	20
7	Havalandırma Sistemi	Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmelidir.	1
8	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
9	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
10	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
11	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
12	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	
13	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
14	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
20	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
22	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
DEMİRBAŞ EŞYA DEPOSU			
1	Raf	Paslanmaz, 4 katlı olmalıdır.	4
2	Havalandırma Sistemi	Genel havalandırma sistemi, hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmelidir.	1
3	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
4	Etiketleme	Her malzeme kullanım amacına uygun ve talimatlara göre hazırlanmalıdır.	1000
5	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
6	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
7	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
8	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
9	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
17	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
TOPLANTI SALONU			
1	Kursü	Ahşap olmalıdır.	1
2	Projeksiyon Perdesi	Alanla orantılı, yeterli büyüklükte olmalıdır.	1
3	Projeksiyon Cihazı	30.000 saat lamba, 120.000/1 dinamik kontrast, 800 anslümen parlaklık, sehpa olmalıdır.	1
4	Power Mıksır		1
5	Hoparlör	Aktif kabin tipte olmalıdır.	4
6	Kablolu Mikrofon		4
7	Mikrofon	Telsiz, ikili (biri el, biri yaka için) olmalıdır.	1
8	Mikrofon Sehpa	Yüksekliği ayarlanabilen metal veya ahşap olmalıdır.	4
9	Bilgisayar	Teknolojisi yeni ve yazılımı güncel olmalıdır.	1
10	Sahne Perdesi	Motorlu, rahat açılabilen koyu renk perde olmalıdır.	1
11	Simultane Ses Sistemi	30'lu olmalıdır.	1
12	Sahne Işıklandırma Sistemi		1
13	Platform	Kolay kurulabilen olmalıdır.	1
14	Masa	Ahşap olmalıdır.	1
15	Koltuk	Kumaş kaplı ergonomik olmalıdır.	6
16	Hilton Sandalye	Sarı metal iskeletli, koyu renk kumaş kaplı olmalıdır.	450
17	Halı	Koyu renkli, az desenli olmalıdır.	600
18	Çalışma Masası	Ahşap, katlanabilen, kolay depolanan, hafif, farklı şekillerde kullanılabilen, bilgisayarı her masada bağımsız kullanılabilecek şekilde olmalıdır.	25
19	Yazıcı	Renkli, lazer olmalıdır.	2
20	Toplantı Salonu Ayırma Paravanı	Ahşap kumaş kaplı ses geçirmez olmalıdır.	6
21	Yönlendirme Tabelaları	Ayaklı büyük boy olmalıdır.	2
22	Kamera	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
23	Fotoğraf Makinesi	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	2
24	Vestiyer	Ahşap dekorasyona uygun olmalıdır	1
25	Şemsiyelik	Pirinç olmalıdır.	1
26	Fotokopi Makinesi	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
27	Monitör Çoklayıcı	Teknolojisi yeni, güncel olmalıdır.	1
28	Telefon	Telsiz olmalıdır.	1
29	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedallı olmalıdır	4
30	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
31	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
32	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
33	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
34	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
35	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
36	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	1
37	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
38	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
39	Periyodik Kontrol	İş sağlığı ve güvenliği ilgili yönetmelikleri uyarınca periyodik kontroller yapılmalıdır.	1
40	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
41	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
42	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
43	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
44	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
45	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
46	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
47	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
48	Havalandırma Sistemi	Lokal havalandırma sistemi, kirleticiyi kaynağında yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip olmalıdır.	1
SIĞINAK			
1	Malzeme Dolabı	Çelik gövde, raflı, kapaklı, kilitli olmalıdır.	4
2	Erzak Dolabı	Çelik gövde, raflı, kapaklı, kilitli olmalıdır.	4
3	İlk Yardım Malzemesi	Steril pamuk paketi, steril gaz bezi (çeşitli büyüklüklerde), steril sargı bezleri, elastik bandaj, yara bandı, flaster, çengelli iğne, küçük bir ayna, cımbız, makas, termometre, oksijenli su olmalıdır.	1
4	İlk Yardım Dolabı	RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762"lı İlk Yardım Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır. Duvara monte edilmiş hâlde bulundurulmalıdır.	2
5	Su Deposu	5 ton kapasiteli palanmaz çelik, krom olmalıdır.	1
6	Çantalı İlk Yardım Seti	Darbelerle dayanıklı ilk yardım çantası içerisinde; 3 adet küçük boy sargı bezi (DIN 61634-fb), 1 adet soğuk kompres, 1 adet yanık örtüsü, 3 adet büyük boy sargı bezi (DIN 13151-g), 3 adet üçgen sargı bezi, 1 adet steril gaz, kompres (25'li paket), 1 adet flaster (DIN 13019-a) 5mx2,5 cm, 1 adet yanık jeli, 1 adet antiseptik solüsyon, 1 adet metal makas, 12 adet çengelli iğne (özel kutulu), 1 adet tekstil turnike, 1 adet plastik bandaj, 3 adet üst koruma örtüsü, 2 adet atık poşeti, 10 adet yara bandı, 1 adet el feneri, 6 adet tıbbi medikal eldiven (3 çift), 1 adet suni solunum maskesi, 1 adet plastik düdük ipli acil durum için, 2 adet tıbbi atık poşeti, 1 adet dijital termometre - ateş ölçer, 1 adet kurşun kalem, 1 adet elastik sargı bezi, 4 adet montaj ve askı için dübel ve vida, 1 adet detaylı ilk yardım kılavuzu, 1 adet not defteri olmalıdır.	2
7	Havalandırma Sistemi	(Genel havalandırma sistemi) Hareketli ve dağılmış kirleticilerin atıklarını rahatlıkla ortamdan uzaklaştırabilmelidir.	1
8	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
9	Çok Maksatlı Yangın Nozolu	Jet, sprej nozul olmalıdır.	
10	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
11	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
12	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
13	İç Ortam Ölçüm Cihazı	İç ortam sıcaklık ve nem ölçüm cihazı olmalıdır.	1
14	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
15	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
16	Isı ve Nem Ölçer	Oda sıcaklığı ve nemini ölçebilir ve duvara sabitlenmiş olmalıdır.	1
17	Havalandırma Sistemi	Lokal havalandırma sistemi, kirleticiyi kaynağında yakalayıp uzaklaştırma özelliğine sahip olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
19	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
20	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
21	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
22	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
23	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
24	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
25	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
BAHÇE/ HAVUZ			
1	Masa	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	30
2	Sandalye	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	120
3	Şemsiye	Güneş ışınlarından koruyucu genişlikte ve dubasıyla birlikte olmalıdır.	15
4	Bar Ünitesi	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	1
5	Bahçe Duşu	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	2
6	Servis Arabası	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	4
7	Kul Tablası	Çelik ayaklı olmalıdır.	10
8	Şezlong	Ayarlanabilir plastik olmalıdır.	60
9	Sehpa	Suya dış etmenlere dayanıklı olmalıdır.	15
10	Havuz Kullanım Talimatnamesi	Metal olmalıdır.	2
11	Havuz İçi Kepçe		2
12	Telli Fırça	Düz pazlanmaz olmalıdır.	2
13	Havuz Temizleme Robotu		1
14	Dış Mekan Çöp Kutusu	Ayaklı ve ayrılmı olmalıdır.	4
15	Geri Dönüşüm Kutusu	3 bölmeli olmalıdır.	4
16	Arıza Bakım ve Onarım İstek Formu	Arıza ve bakımın kimin tarafından istendiği onaylandığı, gerçekleştirildiği ve sonucunun açık olarak yazıldığı belge olmalıdır.	1000
17	Antiseptik Solüsyon	Siyah boyalı, şerit kısmı kırmızı, birbirine eklenebilir özellikte olmalıdır.	1
18	Antistatik Kaplama	Protokol bariyeri, şeritleri kırmızı kadife kaplı olmalıdır.	4
19	Atık Kabı	LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
20	Atık Kovası	LED ışıklı, pano üstünden kumandalı olmalıdır.	1
21	Atık Torbası	(Biyolojik/Kimyasal atık torbası, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden üretilmiş, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, çift kat kalınlığı 100 mikron, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ve "DİKKAT! TIBBİ ATIK" ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar olmalıdır.	
22	Atık Torbası	Evsel atık çöp torbaları, orta boy sızdırmaz ve deforme olmaz özellikte olmalıdır.	
23	Ayak Dezenfekte Havuzu		1
24	Ayakkabı	İş ayakkabısı, kaymaz tabanlı, hava sirkülasyonuna izin veren kanallı ve ayaktan çıkmaz nitelikte olmalıdır.	1
25	Çağrı Sistemi	Kablosuz ve ayarlanabilir olmalıdır.	1
26	Çizme	Lastik çizme olmalıdır.	5
27	Dezenfektan	T.C. Sağlık Bakanlığı standartlarında olmalıdır.	
28	Dezenfektan Solüsyon	Yüzey ve araç gereç dezenfeksiyonu için uygun ve 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.	
29	Dezenfektan ve Sterilizasyon Malzemeleri Koruma Dolabı	En az dört bölmeli, kilit sistemli olmalıdır.	
30	Ecza Dolabı	Kilitli, raflı ve camlı olmalıdır.	1
31	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
32	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
33	Eldiven	Nitril, tek kullanımlık, pudrasız, 100'lük paket, değişik büyüklüklerde (L, M ve S) ve çalışma risk niteliğine uygun tipte, sitolojik ve ameliyat materyali ile temas olasılığı bulunan materyal kabul, sitolojik çalışma, frozen cihazının kullanılması, makroskopik çalışma ve kimyasal maddelerle çalışırken giyilebilme özelliğinde olmalıdır. Delinme, yırtılma ve kirlenme hemen değiştirilmelidir.	100

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
34	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	1
35	Galoş	Pakette 1000 adet olmalıdır.	100
36	Göz Duşu	Göz – yüz duşu paslanmaz çelik ve el kumandalı olmalıdır.	1
37	Kâğıt Havlu Makinesi	Kâğıt havlu dispenserı, sensörlü, şeffaf pilli, elektrikli, kâğıt eni 20-22 cm aralığında olmalıdır.	1
38	Kaydırmaz Zemin Bandı	Zeminin tamamını kaplayacak şekilde, 25mmx18m ölçülerinde olmalıdır.	1
39	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
40	Kısa Devre Uyarı Sistemi	Zayıf akım ve alçak gerilimde kısa devre anında sesli ve ışıklı uyarı vermelidir.	1
41	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
42	Önlük	PVC önlük, su geçirmez, askılı olmalıdır.	1
43	Su Deposu	Yangın sistemi için en az 10 ton'luk olmalıdır.	1
44	Yağmurluk	Yağmurluk kumaşı PVC ve alt bezi polyester olmalıdır.	1
45	Yalıtılmış Kurtarma Çubuğu	Tehlikeli alandan zarar görmüş kişileri güvenli alana çekmeye yarayan neme, rutubete ve suya karşı kuvvetlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.	1
46	Jeneratör	550KVA şankay motor kabinli güç transfer panosu dahil olmalıdır.	1
47	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
48	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	1
49	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
50	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
51	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
52	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
53	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
54	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
55	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
56	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
HEDİYELİK EŞYA SATIŞ REYONU			
1	Satış Deski	Camlı dekoratif olmalıdır.	1
2	Ürün Teşhir Dolabı	Dekoratif ve kullanışlı raflı olmalıdır.	4
3	Koltuk	Ergonomik olmalıdır.	2
4	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
5	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
6	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
7	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
8	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
12	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
BASILI EVRAK KIRTASIYE DEPOSU			
1	Dosya Raf Sistemi	Ayarlanabilir klasör boyutunda çelik raf olmalıdır.	1
2	Masa	Çelik olmalıdır.	1
3	Sandalye	Ergonomik olmalıdır.	1
4	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedallı olmalıdır.	1
5	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
6	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
7	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
8	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Talimatlar	El yıkama talimatı, Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
16	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
ARŞİV			
1	Dosya Raf Sistemi	Ayarlanabilir klasör boyutunda çelik raf olmalıdır.	1
2	Masa	Çelik olmalıdır	1
3	Sandalye	Ergonomik olmalıdır.	1
4	Çöp Kutusu	Ayak pedallı ve çelik olmalıdır.	1
5	El Feneri	Şarj edilebilir, LED'li, zoom özellikli olmalıdır.	1
6	Kemirgen ve Böcek Kovucu Cihazı	Elektromanyetik ve ultrasonik özelliklere sahip olmalıdır.	1
7	Merdiven Platform	Yapılan işe ve bulunması hâlinde ulusal standartlara uygun, basamakları kaymaz malzemeden yapılmış veya kaymaz malzeme ile kaplanmış, yeterli sağlamlıkta el merdivenleri kullanılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca gerekli tedbirler alınmalıdır.	1
8	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
15	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
BAYAN TUVALETİ (LOBİ)			
1	Köpük Dispensır	Fotocelli olmalıdır.	4
2	El Dezenfektanı Dispensır	Sensörlü olmalıdır.	4
3	Kâğıt Havluluk	Fotocelli, engelli kullanımına uygun olmalıdır.	2
4	Klozet Fırca Takımı	Çelik kapaklı olmalıdır.	4

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
5	Çöp Kutusu	Kapaklı paslanmaz celik ayak pedallı olmalıdır.	4
6	Ayna	Lavoba üstü duvar boyunca ve aydınlatmalı olmalıdır.	1
7	Kâğıtlık	Tuvalet için kapaklı paslanmaz celik olmalıdır.	4
8	Klozet Kâğıdı Makinesi	Otomatik olmalıdır.	4
9	Aynalı Makyaj Masası	Lake veya ahşap dekorasyona uygun olmalıdır	1
10	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
11	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
12	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
BAY TUVALETİ (LOBİ)			
1	Köpük Dispensarı	Fotocelli olmalıdır.	4
2	El Dezenfektanı Dispensarı	Sensörlü olmalıdır.	4
3	Kâğıt Havluluk	Fotocelli, engelli kullanımına uygun olmalıdır.	2
4	Klozet Fırca Takımı	Çelik kapaklı olmalıdır.	4
5	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedallı olmalıdır.	4
6	Ayna	Lavoba üstü duvar boyunca ve aynalı olmalıdır.	1
7	Kâğıtlık	Tuvalet için kapaklı paslanmaz celik olmalıdır.	4
8	Klozet Kâğıdı Makinesi	Otomatik olmalıdır.	4
9	Makyaj Masası	Aynalı, lake ve dekorasyona uyumlu olmalıdır.	1
10	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
11	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
12	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	İş Sağlığı ve Güvenliği Dolabı	İSG ile ilgili kullanılan malzemeler bu dolaplarda muhafaza edilmelidir.	1
19	İş Sağlığı ve Güvenliği Panosu	İSG ile ilgili bilgilendirme, denetleme, izleme çalışmaları bu panolarda sergilenmelidir.	1
ENGELLİ TUVALETİ (LOBİ)			
1	Köpük Dispensarı	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
2	El Dezenfektanı Dispensarı	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
3	Kâğıt Havluluk	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
4	Klozet Fırca Takımı	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
5	Çöp Kutusu	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
6	Ayna	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun ve aydınlatmalı olmalıdır.	1
7	Tuvalet Kâğıtlığı	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
8	Klozet Kağıdı Makinesi	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
9	Açılı Tutunma Barı	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1
10	Dezenfektan	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun, el ve cilt için olmalıdır.	1
11	Engelli Uyarı Levhası	Genel tuvalet donanımı özellikleri engellilere uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
12	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
13	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
17	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
18	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
ABDEST ALMA YERİ (BAYAN)			
1	Köpük Dispensır	Fotocelli olmalıdır.	1
2	El Dezenfektanı Dispensırı	Fotocelli olmalıdır.	1
3	Kağıt Havluluk	Fotocelli olmalıdır.	1
4	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedalı olmalıdır	2
5	Ayna	Duvara monteli ve aydınlatmalı olmalıdır.	2
6	Abdest Alma ve El Yıkama Ünitesi	Ergonomik el ayak yıkama bölümleri bağlantılı planlanmış ünite olmalıdır.	4
7	El ve Cilt Dezenfektanı	1,3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
8	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
9	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
10	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
ABDEST ALMA YERİ (BAY)			
1	Köpük Dispensır	Fotocelli olmalıdır.	1
2	El Dezenfektanı Dispensırı	Fotocelli olmalıdır.	1
3	Kâğıt Havluluk	Fotocelli olmalıdır.	1
4	Çöp Kutusu	Metal ve ayak pedalı olmalıdır	2
5	Ayna	Duvara monteli ve aydınlatmalı olmalıdır.	2
6	Abdest Alma ve El Yıkama Ünitesi	Ergonomik el ayak yıkama bölümleri bağlantılı planlanmış, ünite olmalıdır.	4
7	El ve Cilt Dezenfektanı	1, 3 veya 5 l'lik ambalajlarda olmalıdır.	1
8	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	1
9	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
10	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1

UYGULAMA OTELİ

(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
MESCİD (BAYAN)			
1	Halı	800 g/m ² , 5.5 mm kalınlıkta antistatik, antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalıdır.	20
2	Dolap	Ahşap ve raflı olmalıdır.	1
3	Askı	En az 6 bölümlü ve duvar tipi olmalıdır.	1
4	Ayakkabılık	Ahşap raflı olmalıdır.	1
5	Kible Gösterici		4
6	Tek Kullanımlık Terlik	Çift kat havlu terlik olmalıdır.	20
7	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
8	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
MESCİD (BAY)			
1	Halı	800 g/m ² , 5.5 mm kalınlıkta antistatik, antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalıdır.	30
2	Dolap	Ahşap raflı olmalıdır.	1
3	Duvar Tipi Askı	En az 6 olmalıdır.	1
4	Ayakkabılık	Ahşap raflı olmalıdır.	1
5	Kible Gösterici		4
6	Terlik	Tek kullanımlık, çift kat havlu terlik olmalıdır.	20
7	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
8	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
9	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
10	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
11	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
KAT ARA KORİDORLARI (MEYDANLAR)			
1	Koltuk Takımı	Ergonomik, dekorasyona uygun, kolay temizlenebilen, ahşap, kumaş kaplı olmalıdır.	6
2	Orta Sehpa	Ahşap olmalıdır.	6
3	Köşe Sehpa	Ahşap olmalıdır.	6
4	Halı	800 g/m ² , 5.5 mm kalınlıkta antistatik, antibakteriyel, antialerjenik, dekorasyona uygun olmalıdır.	500
5	Bilgilendirme Yönlendirme Panoları	Taşınabilir olmalıdır.	3
6	Engelli Uyarı Levhası	Fosforlu, yön gösteren şekilde olmalıdır.	3
7	Kaydırmaz Zemin Bandı	Zeminin tamamını kaplayacak şekilde, 25mmx18m ölçülerinde olmalıdır.	12
8	Yangın Dolabı	Sıva üstü, sac kapaklı, küresel vanalı, 1" sert kauçuk yangın hortumu, 1" jet sprej lans, TS. EN 671-1 ve TS EN 671-2'ye uygun CE 1299 sertifikalı, hortumlar TS EN 694'e uygun olup kabin dış kapağında, 92/58/EEC'ye uygun işaret levhası bulunmalıdır.	4

UYGULAMA OTELİ
(60 Odalı 120 Yatak Kapasiteli)

S.No	Taşımanın Adı	Genel Özellikler	Adet
9	Yangın Söndürme Cihazı	Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşabilecek risklere uygun 6-12 kg olmalıdır.	12
10	Talimatlar	Çalışma ve kullanma talimatı; İSG kanun, yönetmelik ve tüzüklerine uygun, hijyen kuralları, makine, takım, alet, araç ve gereçlerin kullanımı için olmalıdır.	1
11	Talimatlar	Yangın talimatı, Binaların Yangından Korunmasına Hakkında Yönetmelik uyarınca gerekli tedbirler alınacak ve periyodik bakımları yapılmalıdır.	1
12	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yasak işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
13	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Uyarı işareti, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
14	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Emredici işaret, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
15	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1
16	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri	Yangınla mücadele işaretleri, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği'ne uygun olmalıdır.	1